



TIEFGRUND SB

Produit de fixation synthétique de haute qualité, prêt à l'emploi

Couche de fixation synthétique de haute qualité, à base d'une résine polymère acrylique en solution, pour fonds minéraux secs et absorbants

Champs d'application

Murs extérieurs: comme couche de fixation sur supports minéraux bruts (non peints).

Propriétés

Cette couche de fixation pénètre profondément dans les supports minéraux
Facile d'application
Renforce le support
La perméabilité à la vapeur d'eau demeure
Possède une action hydrophobe dans le support: le résultat est l'obtention d'une zone sèche dans le support

Données techniques

Densité – poids spécifique	Env. 0,900 kg/l
Liant	Solution polymère acrylique
Pigmentation	Pas d'application.
Brillance	Mat
Couleur	Transparent
Emballages	10 l
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/h) : 750 g/L (2007) / 750 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 745 g/L COV.

Données d'application

Application	A la brosse et au rouleau (NE PAS PISTOLER)
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C.
Rendement théorique	Brosse – rouleau: selon la porosité du support: env. 150 ml/m ² , mouillé dans mouillé.
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Résistant à la pluie: après environ 2 heures Recouvrable: après environ 24 heures
Nettoyage de l'outillage	Avec Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40

Données de sécurité

Point d'éclair	> 23°C selon la norme DIN 53213
-----------------------	---------------------------------

Données de sécurité

Code de transport ADR / RID kl 3 3.1 C

Phrases R et S	R 10	Inflammable.
	R 51/53	Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
	R 65	Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
	R 66	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
	R 67	L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
	S 2	Conserver hors de la portée des enfants
	S 16	Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer.
	S 23	Ne pas respirer les vapeurs / aérosols / brouillards de pistolement
	S 24/25	Éviter le contact avec la peau et les yeux.
	S 46	En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
	S 51	Utiliser seulement dans des zones bien ventilées
	S 62	En cas d'ingestion, ne pas faire vomir: consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Générale Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment.
Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire.
Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système

Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.

Préparation du support Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre.

Système de peinture ***

Application sur des supports non-peints.

Couche de fond: appliquer 1 couche de Herbol-TIEFGRUND SB jusqu'à saturation du support

Pour les supports très poreux, appliquer 2 couches mouillé dans mouillé

Attention: Eviter les taches brillantes (par sursaturation). Le support doit absorber le produit.

Finition: Toutes les peintures acryliques Herbol pour façades.

Remarque particulière Consultez notre service technique pour des cas spéciaux.

TIEFGRUND SB

Façades
Préparation
TFH11041

Date de validité et numéro de version

Septembre 2015.

Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.

Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.

En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6, B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

