



ZENIT GRUND

Couche de fond acrylique pour intérieur avec Ecolabel.

Couche de fond et d'isolation, diluable à l'eau, pour murs intérieurs, prêt-à-l'emploi avec Ecolabel.

Champs d'application

Pour intérieur, comme couche de fond sur murs et plafonds (le plafonnage, crépi, carton-plâtre)
Sur supports secs, propres ou légèrement farinants.

Propriétés

Egalise et diminue l'absorption du support.
Faible en odeur.
Augmente le pouvoir couvrant des couches de finition.
Recouvrable avec des dispersions et des peintures synthétiques
Isole des tâches de nicotine, d'humidité et de suie légère, après rinçage.
Facile d'application à la brosse, au rouleau et au pistolet (airless).
Certificat alimentaire BVII/IBE CFP-05.045
Est certifié EU Ecolabel: BE/044/003, conjugant efficacité et écologie. Répond ainsi aux exigences de réduction des nuisances des peintures sur l'environnement

Données techniques

Densité	env. 1,20 kg/L
Liant	Résine acrylique
Pigmentation	Dioxyde de titane
Brillance	Mat velouté
Couleur	Disponible en blanc + base DU1 + base DU3. Mise à la teinte avec le système Herbol-Color-Service.
Emballages	5 L – 12,5 L.
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/g) : 50 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 36 %; poids env. 49 %.

Données d'application

Application	A la brosse, au rouleau et au pistolet (aussi à l'airless)
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C.
Rendement théorique	Brosse – rouleau: environ 6 à 10 m ² /L par couche, selon la structure et la porosité du support

Données d'application

Temps de séchage (à 20°C et 65 % d'HR)	Recouvrable: après environ 4 à 5 heures	
Diluant	Brosse/rouleau: max 5 % à 10 % à l'eau , selon le support	
Nettoyage de l'outillage	A l'eau	
Données de pistolage	Airless	Dilution: non dilué, max 5 % à l'eau Pression: environ 150 bars, selon le débit Ouverture: 0,015 inch / Angle: environ 60°

Données de sécurité

Pont d'éclair	Pas d'application	
Code de transport	Pas d'application	
Phrases R et S	S 2 S 46	Conserver hors de la portée des enfants En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Générale

Pendant et après l'application, ventiler suffisamment.
Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.

Recommandations Ecolabel Européen

- Éviter le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Optimiser l'estimation de la quantité de peinture nécessaire en utilisant la formule ci-dessous :
$$\frac{\text{surface à peindre (m}^2\text{)} \times \text{nbre de couches}}{\text{rendement(m}^2\text{)}} = \text{nbre de litres nécessaires}$$

L
- Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de la surface et de l'absorption du support et du mode d'application.
- Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales où nationales.
- Lire attentivement les informations de sécurité disponibles sur l'emballage et consulter la section 8 de notre fiche de données de sécurité pour le choix des protections individuelles.
- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'emploi, en minimisant la quantité d'eau utilisée. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus de nettoyage et la peinture non utilisée dans l'évier, les toilettes, la poubelle ou les égouts. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte des résidus de nettoyage.
- Avant ouverture, stocker en position verticale à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité dans un endroit bien ventilé. Après ouverture stocker dans les conditions énoncées ci-dessus, dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.
- L'attribution de la certification Ecolabel EU concerne uniquement le produit en teinte blanche.

Elaboration du système

Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.

Elaboration du système

Murs, plafonds et supports minéraux Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre.

Support neuf

couche de fond 1 × Herbol-ZENIT GRUND, diluè au max 5 % à 10 % à l'eau , selon le support
finition finition avec les dispersions murales Herbol

Anciennes couches de peinture, après nettoyage et ponçage éventuel (mater), dégraisser :

couche de fond 1 × Herbol-ZENIT GRUND, diluè au max 5 % à 10 % à l'eau
finition finition avec les dispersions murales Herbol

ZENIT GRUND

Murs
Préparation
TFH11040



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A. PROF – HERBOL
Everest Office Park
Leuvensesteenweg 248 B
B-1800 Vilvoorde
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Avril 2018.

Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.

Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.

En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

