



CLASSIC SUPERCOLOR SOFT

Fluweelmatte acrylaat muurverf voor binnen en buiten*

Waterverdunbare, fluweelmatte acrylaat muurverf voor binnen en buiten*

Toepassing

Binnenmuren, plafonds, glasvliesweefsel.
Onbeperkt te gebruiken voor grote oppervlakken zoals parkeerruimtes, trappenhuisen, grootwarenhuizen, scholen, enz...
Als fluweelmatte afwerklaag.

*Opmerking:

Enkel de kleur wit en de kleur RAL 9010 kunnen buiten toegepast worden.

Eigenschappen

Gemakkelijke verwerking (spat niet en reukarm)
Prachtige vloei.
Lange open tijd, waardoor minder kans voor aanzetten.
Uitstekende witheid met een bijzondere dekkraft.
Waterdampdoorlaatbaar.
Ideale prijs/kwaliteitverhouding, daarom zeer geschikt voor grote werven.

Technische data

Dichtheid	Ca. 1,430 kg/l
Bindmiddel	Copolymeer-acrylaat
Pigmentatie	Rutiel titaandioxide en speciale vulstoffen
Glans	Fluweelmat
Kleurenassortiment	Kan aangekleurd worden via het Herbol-Color-Service-systeem Beschikbaar in wit + basis DU 1 + basis DU 2.
DIN EN 13300	Natte slijtvastheid klasse 2; dekvermogen klasse 2; bij een verbruik van 7 m ² /L (ca 150 ml/m ²). fluweelmat Korrelgrootte: fijn.
Verpakkingen	5 en 12,5 l
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a): 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Dit product bevat max. 29 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 36 %; in gewicht ca 55 %

Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel, rol en spuiten (airless)
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.

