



# CLASSIC SUPERCOLOR SOFT

Fluweelmatte acrylaat muurverf voor binnen en buiten\*

Waterverdunbare, fluweelmatte acrylaat muurverf voor binnen en buiten\*

## Toepassing

Binnenmuren, plafonds, glasvliesweefsel.  
Onbeperkt te gebruiken voor grote oppervlakken zoals parkeerruimtes, trappenhuisen, grootwarenhuizen, scholen, enz...  
Als fluweelmatte afwerklaag.

### \*Opmerking:

Enkel de kleur wit en de kleur RAL 9010 kunnen buiten toegepast worden.

## Eigenschappen

Gemakkelijke verwerking (spat niet en reukarm)  
Prachtige vloei.  
Lange open tijd, waardoor minder kans voor aanzetten.  
Uitstekende witheid met een bijzondere dekkraft.  
Waterdampdoorlaatbaar.  
Ideale prijs/kwaliteitverhouding, daarom zeer geschikt voor grote werven.

## Technische data

<b>Dichtheid</b>	Ca. 1,430 kg/l
<b>Bindmiddel</b>	Copolymeer-acrylaat
<b>Pigmentatie</b>	Rutiel titaandioxide en speciale vulstoffen
<b>Glans</b>	Fluweelmat
<b>Kleurenassortiment</b>	Kan aangekleurd worden via het Herbol-Color-Service-systeem Beschikbaar in wit + basis DU 1 + basis DU 2.
<b>DIN EN 13300</b>	Natte slijtvastheid klasse 2; dekvermogen klasse 2; bij een verbruik van 7 m <sup>2</sup> /L (ca 150 ml/m <sup>2</sup> ). fluweelmat Korrelgrootte: fijn.
<b>Verpakkingen</b>	5 en 12,5 l
<b>Opslag</b>	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
<b>VOS-EU-grenswaarde</b>	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a): 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Dit product bevat max. 29 g/L VOS.
<b>Vaste stofgehalte</b>	In volume ca 36 %; in gewicht ca 55 %

## Verwerkingsdata

<b>Verwerking</b>	Borstel, rol en spuiten (airless)
<b>Verwerkingsomstandigheden</b>	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.

