



Herboflex Rollputz

Crépi à appliquer au rouleau, élastique, renforcé de fibres, pour recouvrir les fissures à l'extérieur

I. Description du matériau

Ce crépi synthétique pour l'extérieur est utilisé comme couche de finition sur les rebords anciens et nouveaux, le béton, etc., ainsi que sur les façades déjà recouvertes de dispersion, de peinture minérale ou de peinture de chaux. Herboflex Rollputz se caractérise par son excellent pouvoir de remplissage et sa grande élasticité. Il peut être mis en œuvre aisément et sans raccords visibles et forme ainsi une structure uniforme.

Ne convient pas pour la finition des systèmes d'isolation thermique composite.

Description du matériau

Type de matériau	Crépi élastique à appliquer au rouleau et à base de dispersion
Teintes	Blanc
Nuançage	Service de nuançage à l'usine
Densité	1,54 kg/l (valeur moyenne)
Brillance	Mat
Granulosité	0,4 mm, structure obtenue avec une application au rouleau
Composition (conformément à VdL)	Acrylate de styrène, dioxyde de titane, carbonate de calcium, matières de remplissage organiques, additifs, eau, agents conservateurs
Code produit pour peintures et vernis	M-DF-02
Emballages	20 kg
Prescriptions de stockage et de transport	UN: - Le stockage se fait conformément aux prescriptions locales. Stocker à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Observer les indications sur l'étiquette.
Marquage de danger	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales/nationales.

Description du matériau (suite)

Marquage de danger

Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 220-239-6] (3:1) et 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique.

Informations importantes

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

Les utilisateurs professionnels peuvent nous demander la fiche de données de sécurité.

II. Informations sur la mise en œuvre

Tous les revêtements ainsi que les travaux préalables nécessaires doivent être définis en fonction du bâtiment, cela signifie qu'ils doivent être adaptés à l'état de celui-ci et aux exigences requises. Voir également le VOB (cahier des charges pour l'octroi des travaux du bâtiment), partie C, et la norme DIN 18363, alinéa 3, Travaux de peinture et de vernissage.

Herboflex Rollputz est idéal pour reboucher les petites fissures à la surface des crépis (fissures de retrait capillaires réticulées).

Ces fissures ne doivent pas provenir du support d'enduit, mais être des fissures techniques causées par le mortier ou l'enduit (type de fissures A similaire à la fiche technique du BFS n° 19). Ces fissures réticulées sont plus marquées que les fissures survenant à la surface de l'enduit

Les autres types de fissures doivent être traités avec Herboflex Deckputz* utilisé comme couche de finition en combinaison avec Herboflex Gum*. Voir les variantes de revêtements dans la fiche technique du produit Herboflex Gum*.

Remarque : Observer les fiches techniques du BFS n° 19 et 19.1. Les fissures de structure peuvent subir des mouvements externes, il n'est donc pas toujours possible de reboucher et de recouvrir de manière invisible et durablement ce type de fissures avec des techniques de revêtement. Les joints de raccordement avec les fenêtres, les portes et les appuis de fenêtres doivent être réalisés avec un matériau d'étanchéité approprié et durablement élastique. Ne pas appliquer Herboflex Rollputz lors d'un rayonnement solaire direct ou par vent fort. Protéger le revêtement de la pluie, d'une humidité de l'air extrême (humidité causée par le brouillard) et du gel jusqu'au séchage complet de celui-ci. Ne pas utiliser Herboflex Rollputz sur des surfaces horizontales avec eaux stagnantes ou soumises en permanence à l'humidité ou encore sur des supports très calcaires CS I < 1,5 N/mm² (P I) ou encore sur des crépis minéraux légers.

Les divergences avec la teinte d'origine peuvent provenir des différentes structures superficielles, de la brillance, du mode d'application et de l'influence de la lumière. Le pouvoir d'absorption du support, le comportement au séchage et l'influence des intempéries pendant la mise en œuvre peuvent également entraîner de faibles divergences au niveau de la teinte. Ceci ne pourra pas faire l'objet d'une réclamation. En cas de divergences visuelles visibles, l'acceptation de la teinte devra être confirmée par le mandataire responsable.

Informations sur la mise en œuvre

Application

Au pinceau, au rouleau

Diluant

Eau

Température de mise en œuvre

Pendant le temps de mise en œuvre et de séchage, la température (du support et de l'air) ne doit pas être inférieure à +5°C et ne pas dépasser 30°C, l'humidité relative de l'air ne doit pas dépasser 70%.

Informations sur la mise en œuvre (suite)

Temps de séchage (à 23 °C et 50 % d'humidité relative de l'air)	Sec en profondeur après env. 24 heures, en fonction de l'épaisseur de couche appliquée.
Consommation	Env. 400g/m ² et par couche
Nettoyage des outils	Immédiatement après utilisation avec de l'eau
Stockage	Env. 1 an dans l'emballage d'origine non ouvert ; dans un endroit sec et frais, mais à l'abri du gel.

III. Variantes de revêtements

Les structures de couches mentionnées ainsi que les supports sont des exemples possibles. En raison des nombreuses conditions entrant en ligne de compte pour un bâtiment, il est nécessaire de vérifier de manière professionnelle leurs aptitudes.

Variantes de revêtements

PRÉPARATION DU SUPPORT

Exigences générales concernant le support	Le support doit être solide, propre, stable, sec et exempt d'efflorescences, d'algues, de mousses, de champignons, de couches farineuses, de couches de calamine et d'agents séparateurs.
Préparations générales du support	Nettoyer le support, enlever les saletés, la suie et les éléments farinants. Réparer les zones défectueuses, les trous et les dégradations ainsi que les fissures élargies avec le mastic Herboflex Spachtel* et les cavités avec un mortier approprié. Fluater, le cas échéant, les surfaces enduites existantes.

COUCHE DE FOND

Crépis au ciment de chaux et au mortier de ciment CS II, CS III et CS IV (P II et P III)	Laisser reposer les crépis fraîchement posés et non traités pendant au moins 2 à 4 semaines, en fonction de la saison et de la température ambiante. Sur les crépis au faible pouvoir d'absorption et légèrement sablonneux, appliquer une couche de fond avec Tiefgrund Aqua*, dilué avec de l'eau dans une proportion maximale de 20 % selon le pouvoir d'absorption du support. Sur les crépis sablonneux, fortement absorbants ou farinants, appliquer une couche de fond avec Imprägniergrund Tiefgrund SB* ou avec Multigrund SB* dilué avec Sangajol 5038. Observer la fiche technique du BFS n° 9.
Béton apparent non traité	Recouvrir le béton apparent au plus tôt après 6 mois de temps de prise. Le support doit être nettoyé et exempt de tout résidu d'huile de coffrage. Les poches de graviers et les cavités doivent être réparées de préférence avec le mortier Fassaden Mörtel* ou avec un mortier adapté au support et issu du système pour béton Herbol. Pour éviter l'apparition d'efflorescences de chaux, appliquer une couche de fond avec Herbidur Grund*.
Peintures de dispersion mates, peintures à base de résines silicone et crépis à base de résine synthétique	Convient également pour le recouvrement de revêtements plastéoélastiques intacts et stables. Sur des supports poreux et faiblement absorbants, appliquer une couche de fond avec Tiefgrund Aqua*, dilué avec de l'eau dans une proportion maximale de 20 %, selon le pouvoir d'absorption du support. Sur les supports abîmés par les intempéries et fortement absorbants, appliquer une couche de fond avec Imprägniergrund Tiefgrund SB* ou avec Multigrund SB*.
Informations particulières	La couche de fond ne doit en aucun cas former un film étanche et brillant sur la surface traitée. Le support doit être absorbant afin que la couche de fond puisse bien pénétrer. Les supports compacts, fermés, non absorbants, tels que les anciens revêtements intacts à base de dispersion ne doivent pas être recouverts avec Imprägniergrund Tiefgrund SB*.

Variantes de revêtements (suite)

COUCHE INTERMEDIAIRE

Pour tous les supports mentionnés ci-dessus

1 couche Herboflex Rollputz, dilué avec de l'eau dans une proportion max. de 5 à 10 %

COUCHE DE FINITION

Pour tous les supports mentionnés ci-dessus

1 couche Herboflex Rollputz non dilué

Veillez consulter la fiche technique correspondante

5.202 Herboflex Rollputz

Systèmes de renforcement des fissures
Crépis

Informations sur le recyclage

Amener au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Les restes de matériaux peuvent être recyclés conformément au code des déchets 080112 de l'Union Européenne sur les déchets.

Toutes les informations sont conformes à l'état actuel de la technique. Nous ne prétendons pas à l'exhaustivité des mises en œuvre et des supports décrits, ceux-ci doivent être considérés comme des exemples possibles. En raison de la multitude de supports et des nombreuses conditions relatives à un bâtiment, l'acheteur / l'utilisateur n'est pas dispensé de vérifier comme il se doit et sous sa propre responsabilité, l'aptitude de nos matériaux pour l'utilisation prévue et pour les conditions précises d'un objet défini. Pour le reste, les conditions générales de vente s'appliquent.

Édition : octobre 2014

Ce document perdra sa validité à la sortie d'une prochaine édition.



Akzo Nobel Coatings AG
Täschmattstrasse 16
CH -6015 Lucerne
Téléphone : +41 / 41 268 14 14
Fax : +41 / 41 268 13 18
E-mail : info@herbol.ch
www.herbol.ch



www.herbol.ch