



Fassaden Fungizid

Concentrato speciale fungicida ad alta efficacia per pitture a dispersione all'esterno

I. Descrizione prodotto

Concentrato speciale per la protezione preventiva da infestazioni microbiologiche su superfici esterne tinteggiate. Fassaden Fungizid viene aggiunto alle pitture a dispersione e pitture a dispersione a base siliconica per facciate per proteggerle da funghi, alghe e licheni .

Descrizione prodotto

Tipo di prodotto	Additivo per pitture a dispersione per facciate
Tinte	Biancastro
Densità	1,01 kg/l (valore medio)
Composizione (secondo VdL- Associazione Industria Vernici, Germania)	Acrilato stirolico in dispersione, acqua, additivi, ester alcol, zinco piritone, conservante.
Sostanze attive	Contiene 3,6% di zinco piritone.
N. di registrazione baua	N-15089
Codice prodotto pitture e vernici	M-BA 02
Diluyente	Usare non diluito, aggiungerlo mescolando.
Confezione	1 litro
Indicazioni di pericolo	Per i dati rilevanti a livello di sicurezza e il contrassegno si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza attuale. Il contrassegno è riportato sull'etichetta del prodotto e vanno rispettate le rispettive segnalazioni.
Avvertenze importanti	Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Non usarlo in locali abitati. Durante e dopo l'applicazione assicurare buona aerazione. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Usare i prodotti biocidi in sicurezza. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Trattamenti quali carteggiatura, sabbatura o rimozione con fiamma, ecc., degli strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. La carteggiatura a umido deve essere utilizzata laddove possibile. Lavorare in ambienti ben ventilati. Indossare gli idonei mezzi di protezione individuale.



Descrizione prodotto (continua)

II. Indicazioni per l'applicazione

Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devono essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura.

Avvertenza: usare Fassaden Fungizid solo come additivo per il post-trattamento algicida/fungicida delle tinteggiature esterne. Per il trattamento di facciate già attaccate da infestazioni microbiologiche vedere la scheda tecnica del detergente Fassaden Reiniger*.

Limiti di profilassi per pitture per facciate: ai fini della prevenzione sanitaria e della tutela ambientale, l'impiego di biocidi deve essere limitato al minimo indispensabile, qualora non sia possibile rinunciare completamente a questo tipo di additivi. Le infestazioni microbiologiche sono dovute a svariate condizioni marginali come la struttura e la posizione dell'edificio, le condizioni ambientali e climatiche, ecc. Nella prassi non è possibile prevedere l'insorgere di tali infestazioni. La causa principale di un'infestazione microbiologica è l'accumulo di umidità in concomitanza con depositi di sporcizia. È quindi utile evitare e/o eliminare in via preventiva le eventuali cause ravvisabili. Esempi: aumentare l'aggetto del tetto, allargare davanzali e coperture, eliminare eventuali perdite della grondaia, rimuovere o tagliare la vegetazione adiacente, ecc. Sugli immobili esposti ad attacchi di alghe e funghi è possibile impedire per un determinato periodo la crescita dei microorganismi applicando pitture per facciate additivate con Fassaden Fungizid. L'azione biocida assolutamente sicura dei prodotti vernicianti non è conseguibile per motivi di prevenzione sanitaria e tutela ambientale.

Indicazioni per l'applicazione

Rapporto di miscelazione	Aggiunta per pitture per facciate: 6% in volume corrispondente a 0,750 litri di Fassaden Fungizid per 12,5 litri di pittura per facciate
Temperatura di applicazione	Durante l'applicazione e l'essiccamento, la temperatura del supporto e dell'aria non deve essere inferiore a +5°C e l'umidità relativa dell'aria non superiore al 70%.
Consumo	60 ml per litro di pittura per facciate (utilizzo non diluito)
Pulizia attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua Le acque reflue necessitano di apposito trattamento per essere immesse nelle fognature.
Magazzinaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Per la data minima di conservabilità vedere l'etichetta sulla confezione.

III. Ciclo di verniciatura
I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come possibili esempi. Data la molteplicità delle condizioni dell'oggetto verificarne accuratamente l'idoneità.

Ciclo di verniciatura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Requisiti generali del supporto	Il supporto deve essere stabile, pulito, solido, asciutto, nonché privo di efflorescenze, alghe, infestazione da funghi, strati a grana fine, strati sinterizzati e distaccanti.
Preparazione generale del supporto	Pulire il supporto, rimuovere in particolare sporcizia, fuliggine e residui sfarinanti. Riparare punti difettosi, buchi e danni con materiali idonei, se necessario neutralizzare i rappezzi.

Ciclo di verniciatura (continua)

Mano di finitura

Dopo l'aggiunta del 6% in volume di Fassaden Fungizid applicare la pittura a dispersione o pittura a dispersione a base siliconica per facciate nel modo abituale.
Per i vari cicli di verniciatura consultare le schede tecniche dei relativi prodotti per facciate.

1.102 Fassaden Fungizid

Rivestimenti per facciate
Prodotti speciali

Istruzioni per lo smaltimento

Gettare le latte vuote, prive di residui nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti. Consegnare i residui ad un'azienda di smaltimento qualificata o ad un punto di raccolta, oppure smaltirli secondo il codice rifiuti UE 101311 (rifiuti misti di costruzioni e demolizioni) previo indurimento.

www.herbol.ch

Tutte le indicazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica. I cicli di verniciatura descritti non hanno pretesa di completezza e sono da intendersi esclusivamente come possibili esempi. Data la molteplicità di supporti e condizioni dell'oggetto, l'acquirente/l'utilizzatore non è esonerato dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto a seconda delle condizioni dell'oggetto di volta in volta presenti. Vigono inoltre le nostre condizioni generali di vendita.

Edizione: dicembre 2016
Alla pubblicazione di una nuova versione, la presente perde di validità.



AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
CH -6203 Sempach Station
Telefono +41 41 469 67 00
Telefax +41 41 469 67 01
E-mail info@herbol.ch
www.herbol.ch

