



Herbol Classic Innenweiss Supercolor

Zijdeglanzende, oplosmiddelvrije binnenmuurverf

I. Productomschrijving

Productomschrijving

Korte omschrijving

Zijdeglanzende, watergedragen binnenmuurverf op basis van een styreenacrylaatdispersie, die onbeperkt te gebruiken is op met name grote oppervlakken.

II. Eigenschappen

Eigenschappen

Belangrijkste eigenschappen

- Gemakkelijke verwerking
- Oplosmiddelvrij en reukarm
- Goede dekkraft
- Ideale prijs/kwaliteitsverhouding, daarom zeer geschikt voor grote projecten

III. Toepassing

Toepassing

Ondergronden

Het behandelen van beton, schuurwerk, pleisterwerk, metselwerk, gips- en boardplaten.

Toepassing

Als zijdeglanzende afwerking voor binnenmuren en plafonds. Zeer geschikt voor gebruik in o.a. scholen, winkels, trappenhuizen, parkeerruimtes.

IV. Technische kenmerken

Technische kenmerken	
Dichtheid	ca. 1,31 kg/l.
Bindmiddel	Styreenacrylaatdispersie.
Glansgraad	Zijdeglans.
Pigment	Rutiel Titaandioxide en speciale vulstoffen.
Schrobvastheidsklasse	Afwasbaar, klasse 2 volgens DIN EN 13300.
Vaste stofgehalte	Volume ca. 40%. Gewicht ca. 61%.
Leverbaar in de kleuren	Wit en mengbaar in lichte kleuren.

V. Verwerkingsgegevens

Verwerkingsgegevens	
Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur: minimaal 5°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
Verwerkingsmethoden/gereedschap	Kwast, roller en airless spuitapparaat.
Overschilderbaar	Na 3-4 uur.
Reiniging gereedschap	Met water.
Theoretisch rendement	6-7 m ² /l per laag, afhankelijk van de structuur en zuigkracht van de ondergrond. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak.
Spuitgegevens airless	Druk 160-180 bar. Nozzle: 0,017-0,019 inch. Spuithoek ca. 50°.
Praktische verwerkingsinstellingen	Bovengenoemde instellingen zijn een indicatie. Om het beste resultaat te verkrijgen wordt er geadviseerd om de instellingen af te stemmen op de omstandigheden ter plaatse en te beoordelen d.m.v. een proefvlak.

VI. Systeemopbouw

Systeemopbouw	
Vorbereiding van de ondergrond	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten op het object worden aangepast; d.w.z. afgestemd op de toestand, de prestatie-eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld. Er dient op een stevige en gezonde ondergrond gewerkt te worden.
Voorbehandeling	Ondergrond grondig reinigen en ontdoen van loszittend materiaal. Niet intact zijnde lagen verwijderen. Nieuw pleisterwerk minstens 2 tot 4 weken onbehandeld laten.

Grondlaag/voorklak	Dragend, vast, normaal zuigend pleisterwerk, goed hechtende, matte oude lagen zonder grondlaag behandelen met Herbol Innenweiss Supercolor. Poederend, sterk zuigend of poreus pleisterwerk, gipskarton, beton (binnen), kalkzandsteen voorbehandelen met een watergedragen voorstrijkmiddel. Nicotineaanslag, roeten en vetvlekken met water met daarin een vetoplossend huishoudreinigingsmiddel verwijderen en goed laten drogen. Bij watervlekken de oorzaak wegnemen, vlekken laten drogen en droog afborstelen.
Afwerking	Afwerken met één of twee volle lagen Herbol Innenweiss Supercolor. Verdund met maximaal 5% water.

VII. Veiligheid

Veiligheid

Vlampunt volgens ISO 1516	Niet van toepassing.
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie A/a): 30 g/l (2010) dit product bevat <3 g/l VOC.
Voorwaarden en wetgeving	De in deze Technische Product Informatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte. De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu. Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

VIII. Artikelgegevens

Artikelgegevens

Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakkingen	12,5 liter.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
Postbus 3
2170 BA Sassenheim
T. 071 - 308 34 00
E info@herbol.nl

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Informeer of er geen recentere versie van de Product Informatie is uitgegeven.
Versie januari 2018

www.herbol.nl

A PRODUCT FROM
AkzoNobel

Herbol[®]
schnell • sicher • produktiv