

Productinformatie

Metaalverniss

*Transparant
Sneldrogend*



Product

Hammerite metaalverniss is speciaal ontwikkeld ter bescherming en verfraaiing van metaal. De verniss kan direct op metaal worden toegepast m.u.v. aluminium en zink.

Verpakking

400 ml spuitbus

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Zonder primer en grondverf, direct over roest
- ✓ Geschikt voor binnen en buiten

Eigenschappen

- ✓ Overschilderbaar na 15 minuten
- ✓ Stofdroog na 10 minuten
- ✓ Eenvoudig te verwerken
- ✓ Kleurloze hoogglans
- ✓ Sneldrogend

Gereedschap

- ✓ Om verstopping van het ventiel te voorkomen, spuitbus omdraaien en spuiten tot alleen nog drijfgas ontsnapt.

Technische gegevens

Min. gebruikstemp.	: Spuitbus minimaal 2 uur op kamertemperatuur
Droogtijd	: Stofdroog na 10 minuten



Mooi over roest, zonder primer en grondverf

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

- ✓ Loszittende verf en roest verwijderen met staalborstel en schuurpapier.
- ✓ Ondergrond stof- en vetvrij maken met Hammerite Metaalontvetter en goed laten drogen.
- ✓ Let op: Walshuid van nieuw staal verwijderen d.m.v. stralen of eraf laten roesten.

Verwerking

- ✓ Spuitbus voor gebruik minimaal 2 uur op kamertemperatuur laten komen.
- ✓ Voor gebruik spuitbus minimaal 3 minuten goed schudden
- ✓ Aanbrengen in dunne, gelijkmatige lagen vanaf ca. 30 cm.
- ✓ Zorg ervoor dat alle randen en hoeken voldoende dekking krijgen
- ✓ Om zakker te voorkomen de spuitbus niet stilhouden op één plek.
- ✓ Voor optimale roestbescherming 4-5 lagen aanbrengen (= 100 micron).
- ✓ Een volgende laag na 15 minuten maar binnen 3 uur aanbrengen op de vorige laag.



Na gebruik

- ✓ De spuitbus omdraaien en zolang spuiten totdat alleen nog drijfgas ontsnapt om verstopping van het ventiel te voorkomen.
- ✓ Bewaren op een droge, goed geventileerde plaats, beschermd tegen vorst en fel zonlicht.
- ✓ Lege verpakking en verforesten afvoeren als chemisch afval.