

# Ambiance Mur Primer



## Déscription

Primaire isolant de haute qualité. En phase aqueuse.

### Domaine d'application

Pour murs et plafonds. Intérieur.

### Caractéristiques

Couche d'adhérence excellente. Rapidement recouvrable. Faible en odeur. Couvrant.

### Teintes

Blanc

### Emballage

0,75l, 2,5l, 5l, 10l

## Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau (fibres synthétiques 8-10 mm). Prêt à l'emploi. Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau.

### Rendement

10 m<sup>2</sup>/l par couche

### Temps de séchage

Hors poussière: 2 h.

Recouvrable: 4 h.

## Supports / Application

*Plafonnage, plaques de carton-plâtre, cimentage, briques, papier peint, fibre de verre.*

### Préparation nouveaux supports

D'abord égrener la surface et dépeussier. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépeussier.

Appliquer 1 couche d'Ambiance Mur Primer. Utilisez éventuellement Primer Mur & Plafond Gris avant une finition rouge ou bordeaux pur et Primer Mur & Plafond Jaune Ocre avant une finition jaune ou orange pur. Si une surface n'est pas cohérente: utiliser Isoprim au lieu d'Ambiance Mur Primer.

### Préparation rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépeussier.
- Nettoyer/dégraissier les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec.
- Anciennes couches de peinture farinantes : fixer avec 1 couche d'Absorprim ou Isoprim.
- Taches de suie, d'humidité et de nicotine: isoler avec 1 couche d'Isoprim.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

### Finition

Appliquer 2 couches d'Ambiance Mur.

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Fiche SDS: [www.levis.info](http://www.levis.info)

### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 30 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

### Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée avril 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11  
[www.levis.info](http://www.levis.info)