

Mur Satin



Déscription

Peinture acrylique de qualité, blanche et satinée. A base d'eau.

Domaine d'application

Pour murs. Intérieur et extérieur.

A utiliser uniquement à l'extérieur lorsqu'il n'y a pas de contact direct avec l'eau, par exemple sur les terrasses couvertes.

Caractéristiques

N'éclabousse pas. Facile à appliquer, sans reprises. Faible en odeur. Bon pouvoir couvrant. Pour un résultat final parfaitement lisse et uniforme. Très bonne lavabilité et pas sensible au lustrage.

Aspect

Satin.

Teintes

Blanc.

Emballage

4l et 4+1l

8l et 8+2l

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Appliquer à la brosse ou rouleau. Prêt à l'emploi. Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement

11 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 1 h.

Recouvrable: 5 h.

Supports / Application

Plafonnage, plaques de carton-plâtre, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre.

Préparation : nouveaux supports

- *Intérieur*

D'abord égrener la surface et dépoussiérer. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépoussiérer.

Appliquer 1 couche de Levis Primer Mur & Plafond. Si une surface n'est pas cohérente: utiliser Isoprim au lieu de Levis Primer Mur & Plafond.

- *Extérieur - uniquement à l'extérieur lorsqu'il n'y a pas de contact direct avec l'eau*

Mousse: brosser ou passer au nettoyeur à haute pression et laisser sécher quelques jours. Traiter avec un produit anti-mousses et brosser la mousse morte à sec après 24 h. Surface saine et cohérente: brosser. Si nécessaire, réparer les fissures et les trous avec un produit Polyfilla adéquat.

Appliquer 1 couche de Primer Façade. Si la surface est poudreuse, appliquer 1 couche de Fixpaint au lieu de Primer Façade.

Préparation: rénovation

- *Intérieur*

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépoussiérer.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Anciennes couches de peinture farinantes ou en cas de taches de suie, d'humidité et de nicotine: appliquer 1 couche de Levis Isoprim.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (nouveaux supports).

- *Extérieur - uniquement à l'extérieur lorsqu'il n'y a pas de contact direct avec l'eau*

- Mousses, algues et moisissures: brosser ou nettoyer au nettoyeur à haute pression et laisser sécher. Traiter avec un produit anti-mousses et brosser les mousses mortes à sec après 24 heures.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si l'écaillage est local: éliminer les parties non adhérentes en brossant. Si l'écaillage est total: éliminer le plus possible les anciennes couches au nettoyeur à haute pression, laissez sécher, éliminer au maximum les dernières parties restantes.
- Laver (laisser sécher) ou nettoyer à la brosse les anciennes couches bien adhérentes. Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Anciennes couches de peinture farinantes: fixer avec 1 couche de Levis Fixpaint.
- Fixer les joints poudreux avec 1 couche de Levis Fixpaint.
- Appliquer Levis Primer Façade sur les parties mises à nu et aux endroits réparés.

Finition

Appliquer 2 couches de Levis Mur Satin.

Nettoyage et stockage

Nettoyage

Nettoyage des outils à l'eau tiède et du savon.

Ne jetez pas de peinture dans les égouts, y compris lorsque vous nettoyez des outils de peinture.

Éliminez les restes de peinture dans votre point de collecte local de déchets ménagers dangereux ou en contactant une entreprise de gestion des déchets.

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée mars 2025, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Postbus 80, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11