

Ambiance Tablo Mix



Description

Peinture acrylique extra mate de haute qualité, permettant l'écriture à la craie. En machine à teinter.

Domaine d'application

Applicable sur bois et murs. Intérieur.

Caractéristiques

Effet tableau d'école. Permet les inscriptions à la craie et l'effaçage.
Rétention de couleur prolongée par l'ajout d'un additif spécial.
Excellente lavabilité.



La nouvelle formule HD Colour offre une protection unique contre les rayons UV et tout autre usure. Vous pouvez dès lors profiter de votre choix de couleur Levis Ambiance pendant une très longue période.

Aspect

Extra mat.

Teintes

Disponible en machine à teinter.
Aussi 2 couleurs prêt à l'emploi.

Emballage

1l

Disponible en Base Clear.

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau tiède et savon.

Rendement

±10 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 1 h.

Recouvrable: 6 h.

Supports / Application

Plafonnage, plaques de carton-plâtre, bois, MDF, panneau de fibres.

Préparation nouveaux supports

- *Plafonnage, plaques de carton-plâtre.*
Nettoyer, dégraisser et dépeussier la surface. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépeussier.
Appliquer 1 couche d'Ambiance Murprimer.
Si une surface n'est pas cohérente: utiliser Levis Primer Fonds Tachés au lieu d'Ambiance Murprimer.
- *Bois, MDF, panneau de fibres.*
Reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
Dégraisser au thinner synthétique. Poncer légèrement (grain P150) et dépeussier.
Appliquer 1 couche d'Ambiance Lakprimer. Après séchage, poncer légèrement (grain P150-P220) et dépeussier.

Préparation rénovation

- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépeussier.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Anciennes couches de peinture farinantes: fixer avec 1 couche de Levis Primer Fonds Tachés.
- Taches de suie, d'humidité et de nicotine: isoler avec 1 couche de Levis Primer Fonds Tachés.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

Finition

Appliquer 2 couches d'Ambiance Tablo Mix.

Poncer légèrement entre les 2 couches. Faire sécher 72 h avant utilisation.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 3 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Stockage

Bien refermer l'emballage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-10-2019, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info