

Levis Extra White +



Description

Peinture acrylique très blanche et mate, pour murs et plafonds. Pouvoir couvrant supérieur.

Domaine d'application

Spécialement conçu pour les murs intérieurs et plafonds.

Caractéristiques

Facile à appliquer. N'éclabousse pas. Sans odeur, la formulation ne contient pas de solvants. Pour une surface très uniforme.

Blanc éclatant, a pour effet d'agrandir votre pièce.

Excellent pouvoir couvrant : couvre en une couche après application d'un primer.

Très facilement lavable et résistant au lustrage.

Aspect

Mat

Teinte

Extra Blanc

Emballage

5L

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi.

Appliquer à des températures entre 10°C et 25°C. Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement

12 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 1 heure

Recouvrable: 6 heures

Supports / Application

Plâtrage, plaques de plâtre, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre ou des supports déjà peints

Préparation nouveaux supports

- D'abord égrener la surface et dépoussiérer. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Eventuellement poncer légèrement le support (p.ex. du plâtre) et dépoussiérer à fond.
- Appliquer 1 couche de Levis Primer Mur & Plafond. Si une surface n'est pas cohérente (p.ex. farinant ou avec des taches): utiliser Levis Isoprim au lieu de Levis Primer Mur & Plafond.

Préparation rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépoussiérer et nettoyer.
- Nettoyer/dégraissier les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Éventuellement dépolir et dépoussiérer.
- Anciennes couches de peinture farinant : fixer avec 1 couche de Levis Isoprim.
- Taches persistantes de suie, d'humidité et de nicotine: isoler avec 1 couche de Levis Isoprim.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir nouveaux supports).

Finition

Appliquer 1 à 2 couches de Levis Extra White +.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 1 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Stockage

Bien refermer l' emballage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-12-2017, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info