



UN COUP DE NEUF *en un tour de main!*

## Levis simply refresh peinture tableau



### Description

Peinture mate de qualité pour tableau à base d'eau applicable sans primer, à l'exception des supports poreux.

### Domaine d'application

Pour murs, portes, armoires,... en bois, MDF, plâtre, fer et surfaces déjà peintes.

Aussi idéale aussi comme couche de finition sur Levis Simply Refresh Peinture Magnétique. Intérieur.

### Caractéristiques

- ✓ Résistant au frottement
- ✓ Facile à appliquer.
- ✓ Idéal en combinaison avec Levis Simply Refresh Peinture Magnétique
- ✓ Faible en odeur.
- ✓ La craie s'efface facilement au moyen d'une éponge douce humide (pas d'éponge à récurer).  
Le film de peinture résiste au frottement.

### Aspect

Mat

### Teintes

Noir (Simply Black)

### Emballage

0,5l

## Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant l'emploi. Appliquer à la brosse ou au rouleau laqueur. Appliquer par des températures entre 10°C et 25°C. Nettoyage des outils à l'eau tiède et au savon.

### Rendement

± 10 m<sup>2</sup>/l/couche     0,5L = ± 5 m<sup>2</sup> par couche

### Temps de séchage

Hors poussière: après 30 min. Recouvrable: après 6 h

## Supports / Application

*Bois, MDF, plâtre, fer et des surfaces déjà peintes.*

### Préparation

Une bonne préparation est indispensable pour une bonne adhérence de la peinture. Nettoyez la surface à peindre, éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n'adhère pas correctement et dégraissez soigneusement. Poncez soigneusement et dépoussiérez.

- Des surfaces not traitées autres que le plâtre : nettoyez la surface à peindre et ensuite dégraissez soigneusement, de préférence à l'essence de nettoyage ou à l'acétone. Sur des supports déjà peints ou vernis, dégraissez à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincez profondément à l'eau propre.
- Sur un support poreux, commencez par appliquer un primer adapté au support.
- Éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n'adhère pas correctement par ponçage. Si l'écaillage est général: éliminez complètement les anciennes couches. Ensuite, dégraissez à nouveau.
- Métaux : éliminez les éventuelles traces de rouille et appliquez un primaire anticorrosion.
- Bois et plâtre: petites fissures et irrégularités du bois: rebouchez avec un produit Polyfilla adéquat.
- En cas de bois saignant nu, appliquez une couche de Levis Expert Lak Primer Intérieur.
- Avant de commencer à peindre: poncez (grain P180-P240) et dépoussiérez.

### Finition

Appliquez 2 couches de Levis Simply Refresh Peinture Tableau. Laissez sécher au moins 6 heures entre chaque couche.

### Conseils supplémentaires

Idéalement, attendre 2 semaines avant d'écrire à la craie sur la peinture.

La craie s'efface facilement au moyen d'une éponge douce humide (pas d'éponge à récurer).

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Teneur en COV

Ce produit contient au max. 20 g/l VOS. Valeur limite en UE pour ce produit (catégorie A/d): 130 g/l (2010).

### Stockage

Bien refermer l'emballage après usage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 19-11-2021, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements : tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)