



UN COUP DE NEUF *en un tour de main!*

Levis simply refresh radiateurs



Description

Peinture satinée de qualité pour radiateurs, à **base d'eau**, applicable sans primer. Pour radiateurs et convecteurs électriques en fer, cuivre, aluminium, fonte... Peut aussi être utilisée sur des radiateurs déjà peints

Domaine d'application

Pour des radiateurs et convecteurs électriques en fer, cuivre, aluminium, fonte,... Peut aussi être utilisée sur des radiateurs déjà peints. Intérieur.

Caractéristiques

Facile à appliquer. Faible en odeur. Ne s'écaille pas. Contient un agent antirouille. Résiste jusqu'à 120°C. Ne se décolore pas. Facilement lavable. Ne nécessite pas de primaire. Appliquez un primaire anticorrosion, uniquement sur les parties rouillées.

Aspect

Satiné

Teintes

Satin: blanc (Simply White). Aussi d'autres couleurs disponibles en machine à teinter.

Emballage

Satin (Simply White): 0,75l

Machine à teinter: 1 l. Disponible en 2 bases: Base White et Base Clear.

Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant l'emploi. Appliquer à la brosse. Appliquer par des températures entre 10°C et 25 °C. Nettoyage des outils à l'eau tiède et au savon.

Rendement

± 10 m²/l/couche ou 0,75 L = ± 7,5 m² par couche

Temps de séchage

Hors poussière: après 2 h. Recouvrable: après 12 h

Supports / Application

Fer, cuivre, aluminium, fonte... Peut aussi être utilisée sur des radiateurs déjà peints.

Préparation

Une bonne préparation est indispensable pour une bonne adhérence de la peinture.

Le radiateur doit être complètement froid. Nettoyez la surface à peindre, éliminez l'ancienne peinture si elle adhère mal et des particules de rouille et dégraissez soigneusement. Poncez soigneusement et dépoussiérez. Appliquez tout d'abord un primer antirouille sur les parties oxydées.

- Pour des radiateurs non peints : nettoyez la surface à peindre et ensuite dégraissez soigneusement, de préférence à l'essence de nettoyage ou à l'acétone. Sur des supports déjà peints ou vernis, dégraissez à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincez profondément à l'eau propre.
- Éliminez la peinture ancienne qui n'adhère pas correctement par ponçage. Si l'écaillage est général: éliminez complètement les anciennes couches. Ensuite, dégraissez à nouveau.
- Présence de rouille : éliminez les éventuelles traces de rouille et appliquez un primaire anticorrosion.
- Avant de commencer à peindre: poncez soigneusement (grain P180-P240) et dépoussiérez.

Finition

Appliquez 2 couches de Levis Simply Refresh Radiateurs. Laisser sécher au moins 12 heures entre chaque couche.

Conseils supplémentaires

Lors de la première utilisation, après au moins 48 heures, faire chauffer le radiateur progressivement.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au max. 15 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (catégorie A/i): 140 g/l (2010).

Stockage

Bien refermer l'emballage après usage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 19-11-2021, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements : tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info