



UN COUP DE NEUF *en un tour de main!*

Levis Vernis



Description

Vernis mat et satiné de qualité en phase aqueuse. Ne nécessite pas de primaire. Peut être mis en œuvre directement sur du bois nu ou pour consolider des surfaces déjà peintes. Transparent et incolore.

Domaine d'application

Convient pour les meubles, les portes et les cloisons, mais aussi pour les plafonds, les sols et les parquets en bois. Intérieur.

Caractéristiques

Facile à appliquer. Faible en odeur. Facilement lavable et très résistant à l'usure.

Aspect

Mat et satiné

Teintes

Transparent incolore

Emballage

0.75l

Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant l'emploi. Appliquer au pinceau ou au rouleau. Ne pas appliquer par des températures inférieures à 10°C ou par temps humide. Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement

± 12 m²/l/couche

Temps de séchage

Hors poussière: après 1 h. Recouvrable: après 5 h

Supports / Application

Peut être mise en œuvre directement sur du bois nu et sur des supports déjà peints ou vernis.

Préparation

Une bonne préparation est nécessaire afin de garantir l'adhérence correcte du vernis.

- Bois nu :
Nettoyez la surface à peindre et ensuite dégraissez soigneusement, de préférence à l'essence de nettoyage ou à l'acétone. Petites fissures et irrégularités du bois: rebouchez avec un produit Polyfilla adéquat. Ensuite poncez légèrement (grain P180-P240) et dépoussiérez.
- Bois verni en bon état :
Nettoyez la surface à peindre et ensuite dégraissez soigneusement, de préférence à l'essence de nettoyage ou à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincez profondément à l'eau propre. Ensuite poncez légèrement (grain P220-P240) et dépoussiérez.
- Bois verni ou bois peint en mauvais état:
Éliminez toutes les anciennes couches jusqu'au bois, par ponçage ou par décapage. Traiter comme bois nu.
- Pour consolider des surfaces déjà peintes :
Nettoyez la surface à peindre et ensuite dégraissez soigneusement, de préférence à l'essence de nettoyage ou à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincez profondément à l'eau propre. Ensuite poncez légèrement (grain P220-P240) et dépoussiérez.

Finition

Appliquer 2 couches de Levis Vernis. Laisser sécher 5 heures entre chaque couche.

Conseils supplémentaires

Au cours des 48 premières heures, éviter de solliciter le support (éviter les chocs, les taches, le nettoyage, le passage...).

Sécurité et stockage

Sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au max. 100 g/l VOS. Valeur limite en UE pour ce produit (catégorie A/e): 130 g/l (2010).

Stockage

Bien refermer l'emballage après usage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-11-2016, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente

Pour de plus amples renseignements: tel. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info