

# Levis White+ Renovation



“Gagnez du temps”

## Description

Peinture murale de rénovation **à base d'eau**, mate, de haute qualité, avec des microfibrilles, remplissant les petites fissures, à base d'un liant acrylique.

## Domaine d'application

Pour les murs intérieurs et plafonds.

Remplit et comble les fissures grâce à ses microfibrilles.

## Caractéristiques

- ✓ Couche de finition qui remplit et couvre les petites fissures.
- ✓ Excellent pouvoir couvrant.
- ✓ Pour le traitement de murs légèrement dégradés en une seule opération
- ✓ Facile à appliquer, n'éclabousse pas.
- ✓ Pas d'odeur.

## Aspect

Mate

## Teinte

Blanc

## Emballage

5L

## Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi.  
Appliquer à des températures entre 10°C et 25°C. Nettoyage des outils à l'eau tiède et au savon.

### Rendement

5 à 7 m<sup>2</sup>/l par couche, en fonction de l'aspiration et de la structure du support.  
5L = ± 30 m<sup>2</sup> par couche

### Temps de séchage

Hors poussière: 1 heure

Recouvrable: 24 heures

## Supports / Application

*Plâtrage, plaques de plâtre, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre ou des supports déjà peints.*

### Préparation

- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépoussiérer et nettoyer.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Éventuellement dépolir et dépoussiérer.
- Appliquez ensuite 1 couche de Levis White+ Renovation pour combler les petites fissures ou les défauts très mineurs de la surface

### Finition

Appliquer une deuxième couche de Levis White+ Renovation ou une à deux couches de peinture murale Levis au choix..

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 30 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l (2010).

### Stockage

Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 11.05.2021, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements : tél. +32 (0)800.24.111  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11  
[www.levis.info](http://www.levis.info)