

Levis Mur Intérieur Mat Mix



Déscription

Peinture murale acrylique mate de qualité.

Domaine d'application

Pour les murs intérieurs en plâtre, plaques de plâtre à face cartonnée, fibres de verre et papier peint ou sur les supports déjà peints. Convient également pour l'extérieur.

Caractéristiques

Excellent pouvoir couvrant. Parfaitement lavable. Donne une surface lisse. Facile à appliquer. N'éclabousse pas.

Aspect

Mat

Teintes

Machine à teinter : nombreux coloris disponibles, y compris les couleurs RAL.

Emballage

1l, 2,5l, 5l et 10l

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi.
Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement

12 m²/l par couche

Temps de séchage

Recouvrable: 4 h à 20°C

Supports / Application

Plafonnage, plaques de plâtre à face cartonnée, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre.

Préparation nouveaux supports

- *Plafonnage, plaques de plâtre à face cartonnée, papier peint, fibre de verre.*

D'abord égrener la surface et dépeussier. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépeussier.

Appliquer 1 couche de Levis Primer Mur & Plafond. Utiliser éventuellement Levis Primer Mur & Plafond Gris avant une finition rouge ou bordeaux pur et Levis Primer Mur & Plafond Jaune Ocre avant une finition jaune ou orange pur. Si une surface n'est pas cohérente: utiliser Levis Isoprim au lieu de Levis Primer Mur & Plafond.

- *Cimentage, briques, béton, béton cellulaire, blocs de béton.*

Extérieur. Mousse: brosser ou passer au nettoyeur à haute pression et laisser sécher quelques jours. Traiter avec un produit anti-mousse et brosser la mousse morte à sec après 24 h. Surface saine et cohérente: brosser et dépeussier.

Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Appliquer 1 couche de Levis Primer Façade, Levis Fixpaint ou Levis Isoprim.

Intérieur. Appliquer 1 couche de Levis Isoprim si la surface est poudreuse. Eventuellement, appliquez ensuite Levis Primer Mur & Plafond Gris avant une finition rouge ou bordeaux pur et Levis Primer Mur & Plafond Jaune Ocre avant une finition jaune ou orange pur.

Préparation rénovation

- Problèmes d'humidité : traiter l'origine du problème. Laissez bien sécher les murs. Ne pas peindre tant que le problème d'humidité n'est pas résolu.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) ou nettoyer à la brosse. Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Intérieur. Laver à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) les taches de suie, d'humidité et de nicotine et isoler avec 1 couche de Levis Isoprim. Traiter les moisissures avec un produit anti-mousse et brosser après 24 h. Laver les taches tenaces d'huile et de graisse au thinner synthétique.
Extérieur. Mousses, algues et moisissures: brosser ou nettoyer au nettoyeur à haute pression et laisser sécher. Traiter avec un produit anti-mousse et brosser les mousses mortes à sec après 24 heures.
Laver les taches d'huile et de graisse au thinner synthétique.
Isoler les taches de rouille sur les murs au Levis Primer Façade.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépeussier.
Extérieur. Si l'écaillage est total: éliminer le plus possible les anciennes couches au nettoyeur à haute pression, laisser sécher. Éliminer au maximum les dernières parties restantes.
- Anciennes couches de peinture farinantes : fixer avec 1 couche de Levis Isoprim à l'intérieur et Levis Fixpaint à l'extérieur.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

Finition

Appliquer 2 couches de Levis Mur Intérieur Mat Mix.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 30 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-1-2016, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info

AkzoNobel