

Ambiance Plafond



Productomschrijving

Hoogkwalitatieve extra matte acrylaatverf voor plafonds.

Toepassing

Toepasbaar op plafonds. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Uitstekende dekkraft. Gemakkelijke egaal aan te brengen door de lange verwerkingstijd. Uitstekend kleurbehoud, dankzij de toevoeging van een speciaal additief.

Maskeert oneffenheden, voorkomt overlappingsen en is zeer goed afwasbaar.

Spat niet. Geurarm.



De nieuwe HD Colour formule biedt unieke bescherming tegen UV-stralen en andere slijtage. Je kunt zo extra lang genieten van je Levis Ambiance kleurkeuze.

Aspect

Extra mat.

Kleuren

Wit en leliewit

Verpakkingen

2,5l en 5l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Gebruiksklaar.

Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.

Reiniging gereedschap met lauw water en zeep.

Rendement

± 12m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 1 uur.

Overschilderbaar: 4 à 5 uur.

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Gipskartonplaat, pleisterwerk, beton, ...

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- Ondergrond reinigen, ontvetten en stofvrij maken.
- Vervolgens 1 laag Ambiance Murprimer aanbrengen.
- Bij niet coherente ondergronden wordt een laag Levis Vlekbedekkende Primer aangeraden als primer.

Vorbereiding bij renovatie

- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Daarna ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- In geval van krijtende of poederende oude verflagen 1 laag Levis Vlekbedekkende Primer aanbrengen.
- In geval van roet- of nicotinevlekken 1 laag Levis Vlekbedekkende Primer aanbrengen.
- Zeker een primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

2 lagen Ambiance Plafond aanbrengen. Werk in een goed geventileerde ruimte.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-10-2019, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info

AkzoNobel