

# EXPERT

## Expert Universele Primer Binnen/Buiten



### Productomschrijving

Dekkende watergedragen acrylaat grondverf geschikt voor diverse ondergronden.

#### Toepassing

Voor hout, MDF, PVC, aluminium en andere non-ferro metalen binnen en buiten. Voor ferro-metalen binnen. Ook toepasbaar op oude verflagen in goed staat.

Indien een specifiek houtprimer is gewenst, dan adviseert Levis bij voorkeur Levis Expert Hout Primer Buiten en Levis Expert Hout Primer Binnen.

#### Eigenschappen

Gemakkelijke verwerking, geurarm. Uitstekende hechting op diverse ondergronden. Garandeert een mooi eindresultaat. Droogt snel, snel overschilderbaar met alle lakken uit het Levis assortiment.

#### Kleuren

- Wit
- Okergeel: ideale grondlaag voor gele en groene lakken
- Grijs: ideale grondlaag voor oranje en rode lakken

#### Verpakkingen

Wit: 0,25l, 0,75l, 2,5l

Okergeel en Grijs: 0,75l

## Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel, lakrol met korte synthetische vezels (10 mm). Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Niet aanbrengen bij te vochtig weer. Reiniging gereedschap met warm water en zeep.

### Rendement

11 m<sup>2</sup>/l per laag

### Droogtijd

Stofdroog: 1 uur

Overschilderbaar: 3 uur

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Hout en aanverwanten, PVC, non-ferro metaal (aluminium, zink, koper, galvanisé), ferro-metalen.*

Voor elk van bovenstaande ondergronden bestaan er ook specifieke primers binnen het Levis assortiment. Het voordeel van de Levis Expert Universele Primer is dat men met één product verschillende types ondergronden kan primeren.

### Vorbereiding nieuwe ondergronden

- *Hout en aanverwanten*

Meer specifieke primers voor deze toepassing: Levis Expert Hout Primer Buiten en Levis Expert Hout Primer Binnen.

Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product. Gewoon hout (bv. grenen, vuren, meranti, eik): ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger. Hout met kleurstoffen (bv. afzelia, merbau): ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Vervolgens het hout licht opschuren met schuurpapier korrel P150-P220 en ontstoffen. Het hout moet droog zijn alvorens 1 laag primer aan te brengen. Na droging van de primer, licht schuren (korrel P150-P220) en ontstoffen.

- *PVC*

Meer specifieke primer voor deze toepassing: Levis Expert Special Primer Binnen en Levis Expert Special Primer Buiten.

Ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger of met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Licht opschuren en ontstoffen.  
1 laag primer aanbrengen. Na droging, opschuren (schuurpapier met korrel P150-P220) en ontstoffen.

- *Non-ferro metaal (aluminium, zink, koper, galvanisé)*

Meer specifieke primer voor deze toepassing: Levis Expert Special Primer Binnen en Levis Expert Special Primer Buiten.

Oxidatie verwijderen met een harde borstel, schuurspons of schuurpapier. Afborstelen, ontstoffen en ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger. Licht opschuren en ontstoffen. 1 laag primer aanbrengen. Na droging, opschuren (schuurpapier met korrel P150-P220) en ontstoffen.

- *Ferro metaal (ijzer, staal) binnen*

Meer specifieke primer voor deze toepassing: Levis Primer Metal (grijs) of Levis Ferrominium (wit of roodbruin)

Eventueel aanwezig roest verwijderen (schuren, metaalborstel). Afborstelen, ontstoffen en ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger Licht opschuren en ontstoffen. 1 laag Levis Expert Universele Primer Binnen/Buiten aanbrengen (enkel binnen).

## Vorbereiding bij renovatie

- Slecht hechtende verf weg schuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna ontvetten met Levis Ontvetter & Borstelreiniger, schuren en ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Mat schuren en ontstoffen.
- De kale delen behandelen met Levis Expert Universele Primer Binnen/Buiten. Na droging, licht schuren (korrel P150-P220) en ontstoffen.

## Afwerking

Breng 2 à 3 lagen water- of solventgedragen lak aan uit het Levis assortiment. Licht opschuren tussen 2 lagen (schuurpapier met korrel P240).

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 130 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 130 g/l (2010).

### Bewaring

Verpakking goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-10-2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)