

Ferrominium



Productomschrijving

Krachtige roestwerende menie op solvent basis.

Toepassing

Toepasbaar op ferro metalen (ijzer, staal). Voor gebruik buiten en binnen.

Eigenschappen

Roestwerende grondlaag. Dieptewerking dankzij een verhoogd bevochtigend vermogen. Uitstekende hechting.

Kleuren

Wit, rood bruin

Verpakkingen

0,25l, 0,75l, 2,5l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement

13 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 4 à 6 uur

Overschilderbaar: 24 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Ferro metalen (ijzer, staal)

Vorbereiding ondergrond

De eventueel aanwezige roest verwijderen (schuren, borstelen met metaalborstel). Afborstelen, ontstoffen en ontvetten met synthetische thinner.

1 laag Ferrominium (wit of roodbruin) aanbrengen. Indien nodig, na droging, de onzuiverheden licht wegschuren met een fijn schuurmatje of schuurpapier P240 en ontstoffen.

Afwerking

2 lagen van bijvoorbeeld Lak Expert Satin of Lak Expert High Gloss aanbrengen.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Ontvlambaar. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. De SDS fiches zijn beschikbaar op de website www.levis.info

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/i): 500 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-4-2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustaaf Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11
www.levis.info