



EEN OPFRISBEURT *in een handomdraai!*

Levis simply refresh bordverf



Productomschrijving

Kwalitatieve matte bordverf op [waterbasis](#) die toepasbaar is zonder primer, met uitzondering in geval van poreuze ondergronden.

Toepassing

Voor muren, deuren, kasten... in hout, MDF, pleisterwerk, ijzer en geschilderde ondergronden. Ook ideaal als eindlaag op Levis Simply Refresh Magneetverf. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

- ✓ Schrobvast
- ✓ Makkelijk aan te brengen
- ✓ Ideaal in combinatie met Levis Simply Refresh Magneetverf
- ✓ Geurarm.
- ✓ Krijt is makkelijk afwasbaar met een vochtig zacht sponsje (geen schuursponsje). De verffilm is bestand tegen wrijving.

Aspect

Mat

Kleuren

Zwart (Simply Black)

Verpakkingen

0,5l

Verwerking

Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel of lakrol. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met lauw water en zeep.

Rendement

± 10 m²/l/laag 0,5L = ± 5 m² per laag

Droogtijd

Stofdroog: na 30 min.

Overschilderbaar: na 6 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Hout, MDF, pleisterwerk, ijzer en geschilderde ondergronden.

Vorbereiding

Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een goede aanhechting van de verf.

Reinig het te schilderen oppervlak, verwijder eventuele slecht hechtende oude verf of vernis en ontvet grondig. Schuur grondig en ontstof.

- Onbehandelde oppervlakken met uitzondering van pleisterwerk : het te schilderen oppervlak grondig reinigen en ontvetten, bij voorkeur met wasbenzine of aceton. Voor reeds geschilderde of geverniste ondergronden: ontvet met wasbenzine of ammoniak water (9 delen water en 1 deel ammoniak) en spoel grondig na met proper water.
- Op een poreuze ondergrond eerst een voor de ondergrond geschikte primer aanbrengen.
- Oude verf- of vernislagen die slecht hechten wegschuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna terug ontvetten.
- Metaal met roest: roest verwijderen en een antiroestprimer aanbrengen.
- Hout en pleisterwerk: barstjes, gaten en oneffenheden opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- In geval van kaal hout van een bloedende houtsoort, een laag Expert Lak Primer Binnen aanbrengen.
- Steeds het te schilderen oppervlak licht opschuren met schuurpapier korrel P180-240 en ontstoffen alvorens aan het schilderen te gaan.

Afwerking

2 lagen Levis Simply Refresh Bordverf aanbrengen met een minimum droogtijd van 6 uur tussen beide lagen.

Extra advies voor na het schilderen

Ideaal wacht men 2 weken om op de bordverf met krijt te schrijven.

Krijt is makkelijk afwasbaar met een vochtig zacht sponsje. Gebruik geen schuursponsje.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 20 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 130 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 27-10-2021, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

www.levis.info