



EEN OPFRISBEURT *in een handomdraai!*

Levis Vernis



Productomschrijving

Kwalitatieve matte en zijdeglanzende vernis op waterbasis. Toepasbaar zonder primer. Direct toepasbaar op kaal hout of ter versterking van reeds geschilderde oppervlakken. Kleurloos.

Toepassing

Geschikt voor meubels, deuren, wanden, maar ook voor houten plafonds, vloeren en parket. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Gemakkelijk aan te brengen. Geurarm. Goed afwasbaar en goed bestand tegen slijtage.

Aspect

Mat en zijdeglans

Kleuren

Transparant kleurloos

Verpakkingen

0.75l

Verwerking

Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren. Verwerken met borstel of rol. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25°C. Niet aanbrengen bij te vochtig weer. Reiniging gereedschap met water.

Rendement

± 12 m²/l/laag

Droogtijd

Stofdroog: na 1 uur. Overschilderbaar: na 5 uur.

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Toepasbaar op kaal hout en reeds geschilderde of geverniste ondergronden.

Vorbereiding

Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een goede aanhechting van de vernis.

- **Kaal hout:**
Het te schilderen oppervlak grondig reinigen en ontvetten, bij voorkeur met voorkeur met wasbenzine of aceton. Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
Vervolgens licht opschuren met schuurpapier korrel P180-240 en ontstoffen.
- **Gevernist hout in goede staat:**
Het te schilderen oppervlak grondig reinigen en ontvetten, bij voorkeur met wasbenzine of ammoniak water (9 delen water en 1 deel ammoniak), mits grondig naspoelen met proper water.
Vervolgens goed opschuren met schuurpapier korrel P220-240 en ontstoffen.
- **Gevernist hout in slechte staat, of geschilderd hout waarvan men de verflaag wil verwijderen:**
Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout door schuren of afbijten. Behandelen als kaal hout.
- **Ter versterking van reeds geschilderde oppervlakken:**
Het te schilderen oppervlak grondig reinigen en ontvetten, bij voorkeur met wasbenzine of met ammoniak water (9 delen water en 1 deel ammoniak), mits grondig naspoelen met proper water.
Vervolgens licht opschuren met schuurpapier korrel P240-P280 en ontstoffen.

Afwerking

2 lagen Levis Vernis aanbrengen met een minimum droogtijd van 5 uur tussen beide lagen.

Extra advies voor na het schilderen

De eerste 48 uur vermijden om de ondergrond te belasten (stoten, vlekken, schoonmaken, vloeren belopen, ... vermijden).

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 100 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/e): 130 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-11-2016, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info