



LEVIS ATELIER

Muur Primer



Productomschrijving

Zeer goed dekkende watergedragen grondlaag met hoog rendement, voor binnenmuren en plafonds. Beschikbaar in wit en aankleurbaar op de mengmachine.

Toepassing

Ideaal als voorbereiding voor binnenwanden en plafonds in pleisterwerk, gipskartonplaten, glasvezelbekleding, bakstenen, behangpapier, cementbezetting, beton, ... en reeds geschilderde ondergronden.

Eigenschappen

Hecht uitstekend en garandeert een egale en kleurintensere afwerking.

Uniek aan dit verfrecept is de hybride samenstelling van een acrylaat en een alkyd bindmiddel: de uitgebalanceerde verfdeeltjesgrootte combineert een goede indringing in de ondergrond met een zeer goede dekkracht. Bovendien garandeert deze specifieke verfsamenstelling een superieure egalisering van de absorptie van de ondergrond, waardoor de mooie afwerking van de Levis Atelier binnenmuurverven nog beter tot zijn recht komt. Kan ook gebruikt worden op licht poederende ondergronden. Is vlekisolierend (gedroogde vochtkringen, roet, nicotine).

Verpakkingen

1l, 2,5l, 5l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel, rol of drukspuit. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met water.

Rendement

1L = 12 m²/laag

Droogtijd

Droog: 2 uur

Overschilderbaar: 4 uur

Bij vlekken (gedroogde vochtkringen, roet, nicotine, ...): pas overschilderen na 24 uur voor een optimaal vlekisolerend effect.

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaat, glasvezelbekleding, baksteen, behangpapier, cementbezetting, beton, cellenbeton, betonblokken of reeds geschilderde ondergronden.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

Ondergrond ontkorrelen, stof- en vetvrij maken. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. Eventueel de ondergrond licht opschuren (bv. pleisterwerk) en grondig ontstoffen.

Vervolgens 1 laag Levis Atelier Muur Primer aanbrengen. Voor een optimaal gedekte muur met een intenser kleurresultaat van de Levis Atelier Muurverven of Levis Atelier Plafond, is Levis Atelier Muur Primer op maat aankleurbaar in uw Levis Atelier winkelpunt.

Bij niet coherente ondergronden wordt Levis Isoprim aangeraden als primer.

Vorbereiding bij renovatie

- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Slecht hechtende oude verflagen en losse delen verwijderen. Eventueel het oppervlak met plamuur of vulmiddel herstellen. De ondergrond ontkorrelen, stof- en vetvrij maken. 1 laag Levis Atelier Muur Primer aanbrengen.

- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak) en grondig naspoelen met proper water. Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- In geval van krijtende oude verflagen 1 laag Levis Isoprim aanbrengen.
- In geval van hardnekkige roet- of nicotine vlekken 1 laag Levis Isoprim aanbrengen.
- Zeker Levis Atelier Muur Primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

Afwerken met 2 lagen Levis Atelier Muurverf naar keuze of met Levis Atelier Plafond.

Bij vlekken (gedroogde vochtkringen, roet, nicotine, ...): pas overschilderen na 24 uur voor een optimaal vlekisolerend effect.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/g): 30 g/l (2010).

Bewaring

Vorstvrij bewaren. Levis Atelier Muur Primer niet verwerken bij temperaturen lager dan 10°C.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-06-2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info

AkzoNobel