

Levis Primer Gevel



Productomschrijving

Dekkende solventgedragen grondverf.

Toepassing

Voor buitenmuren.

Eigenschappen

Makkelijke verwerking. Goed indringend vermogen. Verstevigt de ondergrond. Verhoogt de hechting en de dekking van de eindlaag. Isoleert vlekken van bv. ijzerpitten. Egaliseert de absorptie van de ondergrond, zodat er geen kleur- en glansverschillen zijn in de eindlaag. Ademend.

Kleuren

Wit

Verpakkingen

1l, 5l & 10l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel of rol (synthetische vezel 10 mm). Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met Levis Ontvetter & Borstelreiniger of white spirit.

Rendement

6 à 7 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 3 uur

Overschilderbaar: 24 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Baksteen, cellenbeton, betonblokken.

Vorbereiding

- Goede, coherente ondergrond: afborstelen. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, stofvrij, coherent en droog is.
- Mosaangroei, algen, schimmels: afborstelen of afspuiten met hogedrukreiniger en enkele dagen laten drogen. Behandelen met een mosdodend product en het dode mos droog afborstelen na 24 uren.
- Scheuren, afbrokkelende hoeken, gaten, verbrokkelende cementvoegen: verwijder alle niet hechtende delen met een beitels en een metalen borstel.
- Indien nodig, voegen, open aansluitvoegen (bv. met ramen) en barsten herstellen met een geschikt Polyfilla vulmiddel.
- *Baksteen*: 1 laag Levis Primer Gevel aanbrengen. Indien de ondergrond verpoedert 1 laag Fixpaint aanbrengen in plaats van Levis Primer Gevel.
- *Cellenbeton en betonblokken*: 1 laag Levis Primer Gevel aanbrengen.

Afwerking

2 lagen Levis Expert Gevel of Levis Muur Buiten aanbrengen.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Ontvlambaar. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 750 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/h): 750 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-1-2016, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11
www.levis.info