

Nordic Light

Januar 2015

Produktbeskrivelse

Nordic Light er vores hvideste helmatte vægmaling til indendørs malning af puds, beton, gips, glasvæv mv. Takket være den unikke teknologi Lumitec reflekterer Nordic Light op til 40% mere lys. Dette gør at rummet synes lysere og belysning kan reduceres med op til 20%, men stadig blive opfattet som lige lyse. Dette giver en energibesparende effekt.

Behandling

Overfladen skal være ren, tør, fast og smittefri inden malebehandling. Puds, beton og byggepladematerialer spartles efter behov. For bedste resultat, grundmal 1 gang med Nordsjö grundmaling og færdigmal 1-2 gange med Nordic Light. Tidligere malede overflader afvaskes med grundrens. Færdigmales 1-2 gange med Nordic Light. Mal ikke under +5 °C.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Copolymerdispersion
 Anvendelsesområde: Indendørs
 Glans: 5 - helmat
 Rækkeevne: 8-10 m²/liter.
 Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time
 Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer
 Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
 Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
 Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
 Fortyndning: Vand. Max. 10 %
 Standard Farver/Baser: Hvid
 Emballage størrelse: 1L, 2,5L og 10 liter
 Rengøring af værktøj: Vand
 Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.
 MAL kode: (1993): 00-1
 Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 396-003, EU Blomsten, Licens Nr. SE/7/001 For mere information se www.nordicecolabel.org
 VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.