

Tapetlim

April 2016

Produktbeskrivelse

Brugsklar tapetlim til opsætning af papirstapet, struktur- og skumtapet, samt vinyltapeter med papirbagside, i tørre og opvarmede rum

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og jævnt.

Løstsiddende tapet og vægmateriale afrenses inden opsætning

Ved opsætning på vinyltapet skal vinyloverfladen fjernes. Huller, revner og ujævnheder spartles. Tilsmudsede flader vaskes med Grundrens og eftervaskes med rent vand. Generelt slibes alle underlag til ensartet overfladeruheid inden opsætning

Dårligt afbundne og svagt smittende flader nedvaskes til smittefri bund og grundes med Binder.

Ubehandlede underlag af puds, beton, letbeton og spartlede flader grundes med Professional Mikrodispers, inden opsætning.

Opsætning

Påfør Tapetlim på tapetets bagside i et fyldigt jævnt lag og fold herefter banerne sammen. Lad tapetet trække i ca. 5 min. inden det opsættes.

Påfør ikke lim på flere baner, end der kan opsættes på ca. 30 min.

Opsæt tapetet efter tapet-fabrikantens anvisninger.

Fjernelse af lim: Overskydende lim fjernes straks efter opsætning med vand og en fugtig opvredet svamp.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Tapetlim

Anvendelsesområde: Indendørs

Rækkeevne: Ca. 3-4 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time

Tørstofindhold: Ca. 14%

Påføring: Pensel, anstryger

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Emballage størrelse: 5-,15 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

Holdbarhed: 1 år i uåbnet originalemballage

MAL kode: (1993): 00-1