

Nordsjö Original Panellak Mat



Produktbeskrivelse

Nordsjö Original Panellak Mat er en lysægte, vandfortyndbar klarlak til indendørs lakering af træ, f.eks. trælofter og vægpaneler, lister, karme, døre, mv. Nordsjö Original Panellak Mat giver en robust og vaskbar overflade og indeholder UV-filter, der effektivt forhindrer træet i at gulne.

Til brugsflader som køkkenborde anbefales Nordsjö Original Møbellak. Nordsjö Original Panellak bør ikke anvendes på mørke træoverflader, fototapeter og murstensvægge.

Behandling

Træoverfladen skal være ren og tør. Nyt og ubehandlet træ lakeres 2-3 gange afhængigt af træets sugsevne. Slib let med fint slibepapir mellem lagene. Tidligere lakeret træ rengøres først med Nordsjö Original Universal grundrens. Blanke overflader matslibes. Færdiglaker 1-2 gange med Nordsjö Original Panellak Mat.

Lakken omrøres omhyggeligt inden brug. Nordsjö Original Panellak Mat kan påføres med lakpensel, lakrulle eller sprøjte. Tips: Påfør lakken i træemnets længderetning, bræt for bræt. Undlad at lakere ved lave temperaturer under +5 °C.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af overflader, samt fjernelse af lak ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs
Bindemiddeltipe: Akrylcopolymer
Glans: 10 - mat
Rækkeevne: 8-12 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: Overfladetør 1 time
Genbehandling v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, lakrulle, sprøjte
Fortynding: Vand
Emballage: 1-, 2,5-, 10 liter
Rengøring af værktøj: Sæbevand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
VOC Indhold: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Dette produkt indeholder max.3 g/l VOC.

Rev: Oktober 2024

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2022.