

Nordsjö Original Vægmaling Mat 10



Produktbeskrivelse

Nordsjö Original Vægmaling Mat 10 giver en flot og mat overflade til dine vægge. Original Vægmaling Mat 10 kan aftørres og er velegnet til maling indendørs på puds, beton, letbeton, gips-plader, glasvæv, m.m. samt på tidligere malede overflader.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Nyt puds, beton, letbeton, gips og lignende byggeplader, spartles efter behov. For bedste resultat grundmales 1 gang med Nordsjö Original Grundmaling væg og loft. Færdigmal 1-2 gange med Nordsjö Original Vægmaling Mat 10.

Tidligere malede overflader vaskes med Nordsjö Original Universal Grundrens. Blanke og hårde overflader matslibes. Færdigmal 1-2 gange med Nordsjö Original Vægmaling Mat 10.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs
Bindemiddeltipe: Copolymerdispersion
Glans: Mat - 10
Rækkeevne: 8-10 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time
Overmalbar v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Standard Farver/Baser: Base White, Base Clear
Emballage: 1 L, 2,5 L og 10 L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC

Miljø

Dette produkt opfylder kravene for Swanemærket (Licens Nr. 3096 0003)
- Minimer dit malingsspild ved på forhånd at beregne, hvor meget du har brug for.
- Opbevar overskydende maling korrekt, så det kan genbruges.
- Ved at bruge overskydende maling reducerer du effektivt produktets miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus.
Denne deklaration gælder for Hvid (Base White). For andre kulører kan værdierne variere.

AkzoNobel

Rev: September 2024

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2022.