

Perform+ Bathroom Primer

Juni 2014

Produktbeskrivelse

Perform+ Bathroom Primer er en kombineret lim og grundmaling til opsætning af glasvæv i våde rum. Perform+ Bathroom Primer er, i kombination med vådrumsvæv og Perform+ Bathroom, velegnet til brug i baderum, institutioner, storkøkkener, levnedsmiddelindustri, hospitaler og lignende steder med høj overfladebelastning.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt for behandling. Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader forlimes med Perform+ Bathroom Primer og vand, blandet i forholdet 1:1. Kraftigt sugende underlag grundes først med Professional Mikrodispers.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende materiale. Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Blanke flader matslibes. Ujævnheder, huller og revner spartles med Vådrumsspartel. Dårligt bundne underlag som limfarve/kalkbund nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Professional Binder, inden forlimning med Perform+ Bathroom Primer.

Tidligere malede flader forlimes med Perform+ Bathroom Primer og vand, blandet i forholdet 1:1. Behandlede flader skal herefter tørre inden videre behandling.

Opsætning og grundning af glasvæv

Perform+ Bathroom Primer påføres uforyndet det forlimede underlag i et fyldigt og ensartet, jævnt lag. Nordsjö Vådrumsvæv opsættes herefter i den våde lim vådt-i-vådt, dvs. at glasvævet overruller med Perform+ Bathroom Primer umiddelbart efter opsætningen.

Færdigmaling 2 gange med Perform+ Bathroom (med ny rulle)
Behandlingen skal tørre mindst 7 døgn inden den må udsættes for vandpåvirkning.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved stibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Akrylcopolymerdispersion

Anvendelsesområde: Indendørs

Glans: Blank

Rækkeevne: 2-5 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: Gennemtør 5 timer

Overmalbar v. 23°C/50% RF: Efter 7 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +10°C. -

Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand

Emballage størrelse: 1L, 2,5L og 10 liter

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/b): 100g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 70 g/l VOC