

# Professional 10

## Produktbeskrivelse

Professional 10 er en mat vægmaling til indendørs malebehandling af gips, puds, beton, letbeton, filt, væv, m.m.

## Behandling

Overfladen skal være ren, tør, fast og smittefri inden malebehandling. Tilsudsede overflader rengøres med Nordsjö Grundrens. Puds, beton og byggepladematerialer spartles efter behov og grundmales med Professional Grund+. Der færdigmales 1-2 gange med Professional 10. Dårligt afbundne underlag som limfarve og kalkede overflader forbehandles med Nordsjö Binder. Mal ikke under +5 °C

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved stibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Type:** Copolymerdispersion  
**Anvendelsesområde:** Indendørs  
**Glans:** 10 - mat  
**Rækkeevne:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter.  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 1 time  
**Genmalingstør v. 23°C/50% RF:** Efter 2 timer  
**Vaskbarhed:** Klasse 2, iht. EN 13300  
**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag  
**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte  
**Fortynding:** Vand. Max. 10 %  
**Standard Farver/Baser:** BW, BM, BC, Nordjød-hvid, S0502-Y og S0500-N  
**Emballage størrelse:** 2,5L 5, 10 Liter  
**Rengøring af værktøj:** Vand  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.  
**MAL kode:** (1993): 00-1  
**Miljømærkning:** Svanen, Licens Nr. 396-003, EU Blomsten, Licens Nr. SE/07/01 For mere information se [www.nordicecolabel.org](http://www.nordicecolabel.org)  
**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.

Rev. September 2017