

Professional A5

Vægmaling

- Fantastisk dækkraft
- Ekstrem let at påføre
- God sammenflydning og overfladefinish
- Optimal til store flader med lysindfald

Nordsjö Professional A5 er en mat akrylmaling af høj kvalitet, beregnet til malebehandling af vægge og lofter af puds, beton, gipskartonplader, byggeplader, spartlede flader, glasvæv, mm., samt tidligere malede overflader.

Professional A5 giver en mat, fyldig og glat overfladestruktur og har gode reparationsegenskaber. Er velegnet til behandling i tørre rum, fx. stuer, værelser, kontorer og lignende opholdsrum.



Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Ubehandlet puds, beton skal være fast, sammenhængende og gennemført (ensartet hvidtørt).

Ujævnheder, samt mindre huller og revner spartles med f.eks. Spartel Grov, - Medium, - Fin.

Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Professional Mikrodispers eller Professional Grund+. Der færdigmales normalt 2 gange med Professional A5.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag.

Tilsmudsede flader vaskes med Grundrens. Blanke flader matslibes. Dårligt bundne underlag som limfarve og kalk nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Professional Binder.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Fjern emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.

TEKNISKE DATA

Type: Acryldispersion
Anvendelsesområde: Indendørs
Glans: 5 - mat
Massefylde: 1,49 kg/L
Tørstof: Vol %: 36
Rækkeevne: 6-8 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer
Vaskbarhed: Klasse 2, i henh. til EN 13300
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C, - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
 Fortyndning: Vand, Max. 10 %
Standard Farver/Baser: Base White (Hvid), s0500-N/Lys Råhvid
 Emballage størrelse: 10 L
 Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 3097 0005, VOC indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid. For øvrige kulører kan værdierne variere.

Rev: Januar 2017