

Professional A7

Januar 2017

Produktbeskrivelse

Professional A7 er en mat acrylmaling til maling af vægge af puds, beton, letbeton, gipskartonplader, tidligere malede overflader m.m. Professional A7 giver en robust, smudsafvisende og rengøringsvenlig overflade. Velegnet til behandling i tørre rum, fx. stuer, værelser, kontorer, mødelokaler, korridorer og lignende opholdsrum.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Ubehandlet puds, beton skal være fast, sammenhængende og gennemtørt (ensartet hvidtørt). Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Professional Mikrodispers eller Professional Grund+. Der færdigmales normalt 2 gange med Professional A7.

Ujævnheder, huller og revner spartles med f.eks. Spartel Grov, Spartel Medium eller Spartel Fin. Spartlinger pletgrundes med Professional Mikrodispers eller Professional Grund+. Herefter pletmales med slutprodukt fortyndet ca. 10 % med vand. Der færdigmales normalt 2 gange med Professional A7.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsudsede flader vaskes med Grundrens. Blanke flader matslibes. Dårligt bundne underlag som limfarve og kalk nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Professional Binder. Der færdigmales normalt 2 gange med Professional A7.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved stibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Acryldispersion
Anvendelsesområde: Indendørs
Glans: 7 - mat
Rækkeevne: 6-8 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer
Vaskbarhed: Klasse 1, iht. EN13300
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Standard Farver/Baser: SO500-N, Base White, Base, Medium, Base Clear
Emballage størrelse: 10 L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
VOC Indhold: (kat. A/a): 30 g/l (2010). Indhold: max. 1g/l VOC

Miljø

Dette produkt er miljømærket med Svanen, Licens Nr. 396-003
 Mimimer forbruget af maling, ved på forhånd at anslå, hvor meget du skal bruge.
 Genanvend ubrugt maling.
 Genbrug af maling kan effektivt mindske produktets miljøpåvirkning i dets levetid
 For mere information se www.nordic-ecolabel.org