

# Professional Ecospartel

April 2015

## Produktbeskrivelse

Professional Ecospartel er en miljømærket spartelmasse, som opfylder de hårde krav, der stilles til opnåelse af svanemærket.

Professional Ecospartel er en højtfyldende, mediumgrov letpartelmasse, som er let at påføre og let at slibe. Anvendes til plet- og fuldpartling af vægge og lofter af puds, beton, porebeton, gipskartonplader, træfiber- og spånplade og lignende byggeplader. Spartel Eco er godkendt til spartling og armering af gipspladesamlinger med ilægning af papirfugebånd.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit.

Professional Ecospartel påføres ved håndspartling. Spartlede flader slibes om nødvendigt og afstøves inden videre behandling.

Undlad at spartle når temperaturen i luft og underlag er under 5 °C.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Type:** Sandspartel, mediumgrov

**Anvendelsesområde:** Indendørs tørre rum

**Kornstørrelse:** Max 0,16mm

**Vægtfylde:** 1,0 kg/liter.

**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 4 timer - Afhænger af påført, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed

**Fyldeevne:** Max. 5 mm

**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimal)

**Påføring:** Håndspartling

**Fortynding:** Vand. Max. 10 %

**Emballage størrelse:** 0,5-, 2,5 og 10 liter

**Rengøring af værktøj:** Vand

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

**MAL kode:** (1993): 00-1

**Miljømærkning:** Svanen, Licens Nr. 397005

**CE Mærkning:** Opfylder krav i henhold til direktiv: 3A- EN 13963/EN 15824

For yderligere information, se ydeevnedeklaration.