

Nordsjö

Professional Isomat



Produktbeskrivelse

Professional Isomat er en mat, spærrende grund- og færdigmaling til vægge og lofter indendørs. Isolerer mod misfarvninger og pletter fra nikotin, sod, tørre fugtskjolder, m.m.

Anvendelse

Til vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipskarton-, fibergips- og lignende byggeplader, spartlede flader, glasvæv, m.m., samt tidligere malede overflader.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Ubehandlet puds, beton, gipsplader og spartlede flader grundes med Professional Mikrodispers. Tidligere malede overflader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Nordsjö Original Grundrens. Blanke hårde overflader matslibes til ensartet ruhed. Dårligt bundne underlag som limfarve/kalk nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Nordsjö Binder.

Kraftige skjolder og misfarvninger kan med fordel grundmales først med Professional Isoprimer+, inden færdigmaling med Professional Isomat. Der færdigmales normalt 2 gange med Professional Isomat. Afhængig af behovet for spærrende effekt, kan flere behandlinger være nødvendige.

Bemærk

Det anbefales at udføre en en fuld prøvebehandling til kontrol af bl.a. vedhæftningen, isoleringsevnen, samt til anvisning af antal nødvendige behandlinger. Nordsjö Professional Isomat bør kun anvendes tørre opvarmede rum. Professional Isomat er ikke egnet til overfladebehandling i vådrum eller lignende fugtbelastede rum, som f.eks i industrikøkkener, bagerier og lignende.

Isoleringsevnen på Isomat V opnår optimal spærrende effekt ved påføring under temperaturforhold i luft og underlag på min. 15° C - max. 25° C./RF 40-60 %. Forhold uden for ovennævnte forhold kan påvirke og forringe isoleringsevnen.

Sikkerhed og Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage gentlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjoprofessional.dk.



TEKNISKE DATA:

Anvendelse: Inde

Bindemiddel: Akrylcopolymerdispersion

Rækkeevne: 6-8 m²/liter. - Afhænger af underlagets struktur, ind sugning og påføringsmetode

Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer

Overmalbar v. 23°C/50% RF: Efter 24 timer

Luft/Underlag temp: Min +15°C - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Bør ikke fortyndes da det forringer den spærrende effekt

Farver/Baser: Hvid

Emballage: 10 L

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode (1993): OO-1

VOC Indhold: EU grænseværdi (kat. A/g): 30 g/l (2010) indeholder max. 25 g/l VOC.

Rev: Januar 2024

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2022.