

# Professional Maskinspartel

April 2016

## Produktbeskrivelse

Professional Maskinspartel er en højtfyldende letspartelmasse som er velegnet til påføring med bazooka, spartelboks, højtrykssprøjte, samt til rullepåføring. Spartelmassen er udviklet til spartling af gipspladesamlinger med ilægning af fugestrimmel, samt til spartling af puds, beton, gipsplader og øvrige byggepladematerialer indendørs.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt for spartling.

## Påføring

Anbefalet påføringsværktøj:  
Wagner Heavycoat 940/960, Graco Mark V og X højtrykssprøjter.  
Rulle: Langluvet type Spilon.

Spartlede flader slibes om nødvendigt og afstøves inden videre behandling. Anvend åndedrætsværn og øjenværn ved slibning og afstøvning af spartlede overflader.

Undlad at spartle når temperaturen i luft og underlag er under 5 °C.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Type:** Sandspartel, mediumfin  
**Anvendelsesområde:** Indendørs tørre rum  
**Kornstørrelse:** Max 0,10 mm  
**Massefylde:** 1.0 kg/Liter  
**Fyldeevne:** Max. 4 mm.  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** Ca. 4 timer - afhænger af påført lagtykkelse  
**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag  
**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Påføring:** Bazooka, spartelboks, højtrykssprøjte, rulle  
**Fortyndning:** Vand. Max. 10 %  
**Kulør:** Grå  
**Emballage størrelse:** 15 liter  
**Rengøring af værktøj:** Vand  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.  
**MAL kode:** (1993): 00-1  
**CE Mærkning:** Opfylder krav i henhold til direktiv: 3A- EN 13963/EN 15824