

# Professional Medium Sprøjtespartel

September 2016



## Produktbeskrivelse

Professional Medium Sprøjtespartel er en højtfyllende allround letvægtsspartel til plet- og fuldspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gips, byggeplader, m.m. Er ligeledes velegnet til spartling og armering af gipspladesamlinger med ilægning af fugestrimmel. Anvendes kun indendørs i tørre rum.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt for spartling.

## Påføring

Anbefalet sprøjteudstyr:  
Wagner Heavycoat 940/960 Højtrykssprøjte.  
Fuldspartling: Dyse 329-429  
Samlinger: Dyse 229

Spartlede flader slibes om nødvendigt og afstøves inden videre behandling. Anvend åndedrætsværn og øjenværn ved slibning og afstøvning af spartlede overflader.

Undlad at spartle når temperaturen i luft og underlag er under 5 °C.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).

## TEKNISKE DATA

**Type:** Sandspartel, mediumgrov  
**Anvendelsesområde:** Indendørs tørre rum.  
**Kornstørrelse:** Max. 0,16 mm.  
**Massefylde:** 1,0 kg/l  
**Fyldeevne:** Max. 5 mm.  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** Ca. 4 timer - Afhænger af påført lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed  
**Luft/Underlag temp:** Min +5°C. Max +25°C  
**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Påføring:** Sprøjte  
**Farve:** Grå  
**Emballage størrelse:** 14 L  
**Rengøring af værktøj:** Vand  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.  
**MAL kode:** (1993): 00-1  
**Miljømærkning:** Svanen, Licens Nr. 3097 0005  
**CE Mærkning:** Opfylder krav i henhold til direktiv: 3A- EN 13963/EN 15824