

Professional Mikrodispers

Marts 2014

Produktbeskrivelse

Professional Mikrodispers er en let tixotropisk, alkalibestandig mikrodispersions plastgrunder, der anvendes til grundning af ubehandlet beton, puds, porebeton, kalksandsten, cementfiberplader, teglsten, gipskarton, spartlede flader, m.m.

Professional Mikrodispers har en god indtrængning på sugende underlag og forbedrer vedhæftningen til efterfølgende behandling.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt for malebehandling. Overflader må ikke udvise væsentlig afsmitning.

Ubehandlet puds, beton og porebeton skal være fast og gennemført (ensartet hvidtørt), samt fri for begroninger. Slamlag, formolier, voks- og curingsmidler, fedt og lignede må ikke forekomme på betonoverflader og skal afrenses inden behandling.

Professional Mikrodispers påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Undlad at påføre produktet ved temperaturer under +5 °C eller ved høj relativ luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Acryldispersion

Anvendelsesområde: Indendørs og udendørs

Rækkeevne: 8-10 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 timer

Overmalbar/Behandlingstør: Efter 2 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Standard Farve: Blåtonet

Emballage størrelse: 5-, 10 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

VOC Indhold: (kat. A/h): 30 g/l (2010). Indhold: max. 10 g/l VOC