

# Professional Pansorflex Facadegrund

April 2016

## Produktbeskrivelse

Alkalifast grundingsmiddel til betonoverflader. Professional Pansorflex Facadegrund indgår i Pansorflex-Systemet som grundingsmiddel til nye og ubehandlede, ældre eller renoverede betonfacader og betonkonstruktioner.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit. Ubehandlet beton skal være fast og gennemført (ensartet hvidtørt), samt være fri for begroninger. Smuds, slamlag (betonhud), formolier, voks- og curingsmidler, fedt og lignede må ikke forekomme på betonoverflader og skal afrensnes inden behandling.

## Påføring

Nyt, ubehandlet beton grundes med Professional Pansorflex Facadegrund. Anbefalet forbrug: 100 - 160 ml/m<sup>2</sup>. Forbruget afhænger af underlagets porøsitet og sugsevne. Professional Pansorflex Facadegrund kan afhængig af underlagets sugning, fortyndes med max. 20 % vand. Professional Pansorflex Facadegrund påføres med pensel eller rulle til underlaget er ensartet mættet. Grunderen må ikke danne blank overflade. Overskydende materiale aftøres inden optøring.

## Forhold under brug

Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte solskin eller på overflader opvarmet af solen, eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring. Påfør ikke produktet ved temperaturer i luft eller underlag på under +5°C eller over max +25°C. Den relative luftfugtighed skal være 40-80% RF. (65% RF. optimalt) under påføring og i produktets tørretidsperiode.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved stibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Type:** Acryldispersionsgrunder  
**Anvendelsesområde:** Udendørs  
**Rækkeevne:** 8-12 m<sup>2</sup>/liter.  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 1 time  
**Overmalbar v. 23°C/50% RF:** Efter 2 timer  
**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte  
**Fortynding:** Vand. Max. 20 %  
**Emballage størrelse:** 10 L  
**Rengøring af værktøj:** Vand  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.  
**MAL kode:** (1993): 00-1  
**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/h): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 5 g/l VOC