

# Professional Rullespartel

Maj 2016

## Produktbeskrivelse

Professional Rullespartel er en letspartelmasse til rullepåføring inden-  
dørs i tørre rum. Spartelmassen har høj fyldeevne og er let at slibe.  
Professional Rullespartel er godkendt til spartling og armering af pla-  
desamlinger med ilægning af papirfugestrimmel.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit. Til påføring anvendes  
en langluvet malarulle. Anvend en bredspartel til udjævning af spartel-  
massen på loft- og vægflader. Anvend øjenværn og åndedrætsværn  
ved slibning.

Undlad at spartle når overfladetemperaturen er under 5 °C.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bort-  
skaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring. Tom  
emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.  
- Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved  
brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundheds-  
skadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede  
personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere  
information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Type:** Sandspartel, mediumgrov  
**Anvendelsesområde:** Indendørs tørre rum  
**Kornstørrelse:** Max 0,16 mm  
**Massefylde:** 1.0 kg/Liter  
**Fyldeevne:** Ca. 5 mm.  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** Ca. 4 timer - afhænger  
af påført lagtykkelse  
**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max  
+25°C i luft og underlag  
**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Påføring:** Langluvet rulle  
**Fortynding:** Vand. Max. 10 %  
**Kulør:** Grå  
**Emballage størrelse:** 15 liter  
**Rengøring af værktøj:** Vand  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og  
tørt i tæt lukket original emballage.  
**MAL kode:** (1993): 00-1  
**Miljømærkning:** Svanen, Licens Nr. 397005  
**CE Mærkning:** Opfylder krav i henhold til direktiv:  
3A- EN 13963/EN 15824