

Nordsjö Professional Snickerer 15

Træværk



Produktbeskrivelse

Professional Snickerer 15 er en vandfortyndbar halvmat træværksmaling, der anvendes til indendørs maling af døre, karme, lister sokler, m.m., samt rustbeskyttet jern og metal. Professional Snickerer 15 har meget lav klæbningstendens, hvilket gør den særligt velegnet til maling af fx køkkenskabe indvendigt. Professional Snickerer 15 har god dækkeevne og en robust og slidstærk overflade, der tåler hyppig vask og aftørring.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt, fast. Tilsnudsede flader vaskes med Original Grundrens. Blanke og hårde overflader matslibes. Ved nymaling af ubehandlet træværk indendørs skal evt. knaster først isoleres med Nordsjö Original Knastlak. Derefter grundmales med Professional Hæftegrunder Supertäck, og der spartles efter behov. Færdigmal 2 gange med Professional Snickerer 15. Ved ommaling skal tidligere malet træværk vaskes og matslibes, samt spartles efter behov. Derefter grundmales med Professional Hæftegrunder Supertäck og færdigmales 2 gange med Professional Snickerer 15.

Mal ikke under +5 °C.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA:

Anvendelse: Inde
Bindemiddeltipe: Akryl
Glans: 15 - halvmat
Rækkeevne: 8-10 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer
Genbehandling v. 23°C/50% RF: 12 timer
Luft/Underlag temp: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand
Farver/Baser: Base White, Base Clear
Emballage: 1-, 2,5 L og 10 L
Rengøring af værktøj: Vand og sæbe
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.
MAL kode (1993): 00-1

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 3096 0003
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l. Dette produkt indeholder max. 80 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid. For øvrige kulører kan værdierne variere.

Rev: September 2023

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2022.