

Professional Snickeri 80

Oktober 2014

Produktbeskrivelse

Professional Snickeri 80 er en vandfortyndbar blank træværksmaling, som giver en hård og holdbar overflade. Anvendes til indendørs maling af døre, karme, lister sokler, samt rustbehandlet jern og metal.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast. Tilsmudsede flader vaskes med Original Grundrens. Blanke og hårde overflader matslibes.

Ved nymaling af ubehandlet træværk indendørs skal evt. knaster først isoleres med Nordsjö Original Knastlak. Derefter grundmales med Nordsjö Original Hæftegrunder, og der spartles efter behov. Færdigmal 2 gange med Professional Snickeri 80.

Ved ommaling skal tidligere malet træværk vaskes og matslibes, samt spartles efter behov. Derefter grundmales med Original Hæftegrunder og færdigmales 2 gange med Professional Snickeri 80. Mal ikke under +5 °C.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs

Bindemiddel: Acrylcopolymer dispersion

Glans: 80 - blank

Rækkeevne: 8 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer

Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 12 timer

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Standard Farver/Baser: BW, BM, BC

Emballage størrelse: 1L, 2.5L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

Miljømærkning: Svanden, Licens Nr. 396-003,

EU Blomsten, Licens Nr. SE/O7/O1 For mere information se www.nordicecolabel.org

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 90 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.