

Nordsjö Tinova Exterior



Produktbeskrivelse

Nordsjö Tinova Exterior er en træbeskyttelsesmaling til træfacader, som giver langvarig beskyttelse mod vejr-påvirkninger ved anbefalet behandling. Med god glans- og kulørbestandighed får du et smukt hus, der holder længe. Anvendes Nordsjö Tinova Exterior i systembehandling med Nordsjö Tinova Wood Base Oil og Nordsjö Tinova Primer Exterior, kan der opnås en holdbarhed i op til 12 år på behandlingen.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og fast, samt fri for begroingsvækst, som alger, mug og skimmel. Udvendigt træ må maks. indeholde 16% fugt. Begroingsvækst afrenses med egnet desinficeringsmiddel.

Nybehandling:

Nyt træ og trykimprægneret træ grundes med Nordsjö Tinova Wood Base Oil mod råd og svamp og grundmales herefter med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Der færdigmales normalt 2 gange med Nordsjö Tinova Exterior.

Genbehandling:

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende træbeskyttelse/malinglag. Blanke og halvblanke overflader matslibes. Vask af tilsmudsede flader foretages med Nordsjö Original Universal grundrens. Gråt nedbrudt træ bortslibes til ren og fast træoverflade. Områder med bart træ grundes med Nordsjö Tinova Wood Base Oil og grundmales herefter med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Der færdigmales 2 gange med Nordsjö Tinova Exterior

Omrøres grundigt før og under brugen. Undlad at påføre produktet ved temperaturer under +5 °C og/eller ved høj relativ luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet i direkte sol eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring.

Øvrigt

Nordsjö Tinova Exterior indeholder skimmelhæmmende midler for at reducere risikoen for skimmelvækst på den malede overflade. Under visse betingelser, f.eks. langsom tørring på grund af vejrforhold og fugt, kan en lille del af midlet nedbrydes og forårsage gulning af overfladen. Denne gulning er midlertidig og forsvinder normalt efter 2-6 måneders eksponering for sollys. Malingens egenskaber og kvalitet, samt beskyttelse mod skimmelvækst påvirkes ikke af dette.



TEKNISKE DATA:

Type: Akryldispersjon
Anvendelse: Ude
Glans: 20 - halvmat
Rækkeevne: Nymaling: 4-6 m²/liter.
Rækkeevne: Ommaling: 6-8 m²/liter
Tørretid v. 23°C/50% RF: Støvtør 1 time
Genbehandling v. 23°C/50% RF: 2 timer
Luft/Underlag temp: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand
Farver/Baser: Base White, Base Clear, Red 334, Black 337
Emballage: 1L, 2,5 L, 5 L, 10 L
Rengøring af værktøj: Vand og sæbe
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.
VOC Indhold: EU grænseværdi (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 2 g/l VOC
Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.

Rev: Maj 2025

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.

Nordsjö Tinova Exterior



Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.