

# Tinova Wood Cleaner

April 2016



## Produktbeskrivelse

Tinova Wood Cleaner er et hurtigt og effektivt virkende rensmiddel til rengøring af belægninger som alger, mos og skimmelsvamp på uden-dørs træ og mureoverflader.

## Behandling

- Befugt først det område, som skal rengøres med rent vand
- Tinova Wood Cleaner påføres herefter det område, der ønskes ren gjort. Stærkt angrebne områder gennemvædes grundigt.
- Når brusningen er ophørt indarbejdes midlet grundigt i det angrebne område med en stiv børste.
- Efter ca. 20 min. afvaskes der omhyggeligt med rigeligt rent vand.
- Gentag om nødvendigt behandlingen.
- Anvendes sprøjte, gennemskylles den efter brug med rent vand.

## Sikkerhed og forhold under brug

Tinova Wood Cleaner kan mattere glas, metal, brillestel/glas og misfarve tøj, m.m.

Brug arbejdstøj eller beskyttelsesdragt, der kan tåle misfarvning. Beskyt øjne og bar hud mod stænk. Anvend egnede (gummi)handsker og tætsluttende beskyttelsesbriller/skærm under brugen.

Undgå indånding af spraytøger ved påføring med sprøjte. Læs også beskyttelsesforanstaltninger i sikkerhedsdatablad for produktet.

Tinova Wood Cleaner ætser på metaller.

Beskyt vegetation, metaller og alle overflader der ikke skal behandles med afdækningsplast eller lignende.

Tinova Wood Cleaner MÅ IKKE blandes med syre.

Kommer Tinova Wood Cleaner på metal eller glas, skylles straks meget grundigt med rigeligt vand.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved stibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).

## TEKNISKE DATA

**Anvendelsesområde:** Udendørs

**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Påføring:** Pensel, nylonbørste, tryksprøjte

**Fortynding:** Er brugsklar. Skal ikke fortyndes

**Emballage størrelse:** 10 liter

**Rengøring af værktøj:** Vand

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæst lukket original emballage.

**MAL kode:** (1993): 00-4