

Nordsjö Original Panellakk Matt



Produktbeskrivelse

Nordsjö Original Panellakk Matt er en vanntynnbar, lysekte panellakk for innendørs lakking av tre, f.eks. tak- og veggpanel, listverk, karmmer mm. Nordsjö Original Panellakk Matt har et innebygget filter som effektivt hindrer treet fra å gulne. For bruksflater, som kjøkkenbenker og lignende, anbefales Nordsjö Original Møbellakk. Nordsjö Original Panellakk Matt skal ikke benyttes på mørke flater, fototapet og teglvegger.

Nordsjö Original Panellakk Matt finnes også som ferdig hvittonet panellakk.

Behandling

Nordsjö Original Panellakk Matt røres godt om før bruk. Overflaten skal være ren og tørr. Ubehandlet, nytt treverk lakkes 2-3 ganger, avhengig av treverkets sugeevne. Slip lett med et fint slipepapir mellom strøkene. Tidligere lakkert tre rengjøres med Nordsjö Original Universal Vask. Blanke flater mattes ned. Påfør 1-2 strøk med Original Panellakk Matt.

Lakker aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgjehelsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Akryllateks

Glans: Matt 10

Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time

Overmalbar: 2 timer

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 8-12 m²/l

Emballasje: 1 l, 2,5 l og 10 liter

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat A/e) 130 g/l. Inneh. maks 3 g/l

Miljø

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke disse minsker du produktets miljøpåvirkning.

Rev. Februar 2024

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies