

Professional Gipsplatesparkel

Desember 2015



Professional Gipsplatesparkel er en ferdigblandet svakt tonet sparkle spesialtilpasset for ilegging av papirremse. Sparklens unike egenskaper gjør at papirremsen armerer gipsskjøten på best mulig vis. Professional Gipsplatesparkel kan også brukes på puss, betong, lettbetong.

Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Professional Gipsplatesparkel er for håndsparkling. Ved sliping anbefales briller og støvmaske.

Ikke sparkle når overlatetemperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Sparkelsjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv og røyk. Sørg for å arbeide i ventilerete rom. Bruk passende personlig verneutstyr. For mer informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Lukk åpne spann godt igjen. Fjern sparkel fra verktøy før rengjøring omgående etter sparkling. Flytende sparkelrester og såpevann må ikke tømmes ut i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon.

Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Sampolymerlatex
Korning: Max 0,15mm
Densitet: 1.4
Tørketid +23°C 50 % RF: 4 timer, avhengig av tykkelse
Fyllegenskap: ca 2mm
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Sparkel
Kulør: Tonet
Emballasje: 10 Liter
Rengjøring: Såpevann
Oppbevaring: Frostfritt

Produktet overenstemmer kravet for CE-merking EN13963 og EN 15824

MILJØ

Dette produktet oppfyller kravene for Svanen

For mer informasjon se www.nordicecolabel.org



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009