

Professional Grovsparkel

Januar 2016



Produktbeskrivelse

Professional Grovsparkel er svært høytfylgende lettsparkel som er beregnet for overflater der det er store krav til fyllegenskaper. Brukes til skjøt-, flekk- og helsparkling på puss, betong, lettbetong og bygningplater, samt tidligere malte mattslipede overflater i tørre rom.

Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Professional Grovsparkel er beregnet til håndsparkling i tykke lag, og bør oversparkles med en sparkel med finere korning. Kontroller nøye at sparkelen er tørr før videre sparkling eller overmaling. Ved sliping anbefales vernebriller og støvmaske.

Unngå å sparkle når overflatetemperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Sparkelskjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefartig støv og røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Lukk åpne spann godt igjen. Fjern sparkel fra verktøy før rengjøring. Rengjøres omgående etter sparkling. Flytende sparkelrester og såpevann må ikke tømmes ut i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Sampolymerlateks
Korning: Max 0,40 mm
Densitet: 0,9
Tørketid: +23°C 50 % RF: 4 timer, avhengig av tykkelse
Fyllegenskap: ca 30 mm
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Slipbarhet: Lettslipt
Verktøy: Sparkel
Kulør: Grå
Emballasje: 10 liter
Rengjøring: Såpevann
Oppbevaring: Frostfritt

Produktet overenstemmer kravet for CE-merking EN15824



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.