

Professional Microdispers

Juni 2016



Produktbeskrivelse

Professional Microdispers er en ferdigblandet, vanntynnbar, lett tiksotrop grunning til betong, lettbetong, puss, gipsplater og sparklede flater innendørs. Professional Microdispers har god inntrengningsevne på sugende underlag og forbedrer vedheften for påfølgende malingsbehandling.

Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Betonghud, formolje og løstsittende materialer må fjernes. Professional Microdispers påføres til flaten er mettet. Unngå overmetting (blank flate). OBS! Professional Microdispers skal ikke fortynnes før bruk.

Unngå å male når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Akrylsampolymerdispersjon
Tørketid: +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 1 time
Overmalbar: 2 timer
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 8-10 m²/liter
Emballasje: 5 liter og 10 liter
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/h) 30 g/l. Inneh. max 10 g/l.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.