

Professional Pansorflex Tynnfilm

November 2017

Produktbeskrivelse

Professional Pansorflex Tynnfilm er en karbonatiseringshemmende helmatt fasademaling beregnet for utvendig maling på betong. Kan også brukes på andre typer fasader. Professional Pansorflex Tynnfilm inngår i Pansorflex-systemet, som toppstrøk over Pansorflex Tykkfilm.

Produktbeskrivelse

- Diffusjonsåpen
- Alkaliebestandig
- Beskytter betong mot karbonisering
- Beskytter betong mot kloridinntrengning
- God værbestandighet
- Høy glans- og fargebestandighet
- Høy UV-bestandighet
- Vann- og smussavvisende

Behandling

Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og lignende urenheter. Betongflater skal være gjennomherdede (minst 28 dager), ingen synlige fuktflekker må finnes ved maling. Betongen skal være fri for sementhud og formolje. Kontroller først tilstanden på underlaget, og utarbeid deretter et behandlingsforslag. Professional Pansorflex Tykkfilm skal etterbehandles med Professional Pansorflex Tynnfilm.

Maling

1. Sugende og krittende underlag bør etter avbørsting grunnes med Murtex Pansorflex Fasadegrunding.
2. Mal 2 strøk med Professional Pansorflex Tykkfilm.
3. Ferdigmal 1 strøk med Professional Pansorflex Tynnfilm.

Professional Pansorflex Tynnfilm er bruksklar. Rør godt om før bruk, og mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg de nærmeste timene etter slutføring av arbeidet. Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke



Teknisk data

Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Akrylsampolymer
Støvtør: +23°C 50 % RF: 4 timer
Overmalbar: 12 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max + 25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 5-8 m²/l
Emballasje: 10 liter
Base: Hvit
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/c) 40 g/l. Inneh. max 35 g/l.

Helse og miljø

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke slippes i avløpet, men leveres til miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning. Se også informasjon på sikkerhetsdatabladet.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Professional Pansorflex Tynnfilm

Maling

1. Sugende og krittende underlag bør etter avbørsting grunnes med Murtex Pansorflex Fasadegrunning.
2. Mal 2 strøk med Professional Pansorflex Tykkfilm.
3. Ferdigmal 1 strøk med Professional Pansorflex Tynnfilm.

Professional Pansorflex Tynnfilm er bruksklar. Rør godt om før bruk, og mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg de nærmeste timene etter slutføring av arbeidet. Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no

