

Professional Traditional Heftgrunn

Juli 2016

Produktbeskrivelse

Professional Traditional Heftgrunn er en spesialgrunning med utmerket vedheft og god fylde. Benyttes innendørs for både reparasjons- og nymaling. Med Professional Traditional Heftgrunns svært gode vedheftsegenskaper kan den, etter mattsliping av overflaten, ofte males på svært vanskelige underlag, som laminat, fabrikkklakkert treverk, hard PVC, keramiske fliser mm.

Behandling

Blanke, harde flater vaskes og mattslipes. På nytt ubehandlet treverk må kvister isoleres 2 ganger med Original Kvistlakk. Deretter grunnes overflaten med Professional Traditional Heftgrunn. Sparkle med Professional Dør, list og panel Sparkel etter grunning. Slip overflaten lett med fint sandpapir og tørk av med tørr klut. Ferdigmal 2 ganger med valgt toppstrøksmaling.

For best resultat skal grunning med Professional Traditional Heftgrunn, respektive mellomstrøk, tørke over natten før toppstrøkene. Hvis man velger en vanntynnbar maling som toppstrøksmaling, skal hele overflaten med Professional Traditional Heftgrunn mattslipes først. Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Alkyd
Glans: Helmatt
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 10 timer
Overmalbar: 16 timer
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: White spirit
Verktøy: Pensel og rull
Forbruk: 5-8 m²/l
Emballasje: 0,5 l, 1 l, 2,5 l og 10 liter
Baser: BW
Rengjøring: White spirit
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat A/g) 350 g/l. Inneh. maks 349 g/l

Miljø

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke disse minsker du produktets miljøpåvirkning.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.