

Professional Traditional Dør, list og panel 40

Juli 2016

Produktbeskrivelse

Professional Traditional Dør, list og panel 40 er en oljebasert halvblank maling for innendørs maling av treverk og stål. Malingen benyttes primært til maling av dører, dørkarmen, dørstokk, listverk, mm. Også egnet som rustbeskyttende grunning på metall og ståldetaljer inne.

Behandling

På nytt ubehandlet treverk må kvister isoleres 2 ganger med Original Kvistlokk. Deretter grunnes overflaten med Professional Heftgrunn Superdekk eller Professional Traditional Heftgrunn. Sparkle etter grunning med Professional Dør, list og panel Sparkel. Slip overflaten lett og tørk av med tørr klut. Ferdigmal 2 ganger med Professional Traditional Dør, list og panel 40.

Tidligere malte overflater vaskes med Original Forvask. Blanke flater mattes ned. Grunn og sparkle ved behov. Ferdigmal 2 ganger med Professional Traditional Dør, list og panel 40. For best resultat skal grunning med Professional Heftgrunn Superdekk, respektive mellomstrøk, tørke over natten før toppstrøk med Professional Traditional Dør, list og panel 40. Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatablad. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Alkyd
Glans: Halvblank 40
Støvtør: +23°C 50 % RF: 16 timer
Overmalbar: 16 timer
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: White spirit
Verktøy: Pensel og rull
Forbruk: 10 m²/l
Emballasje: 0,5 l, 1 l og 2,5 liter
Baser: BW
Rengjøring: White spirit
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat A/d) 300 g/l. Inneh. maks 299 g/l

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Miljø

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke disse minsker du produktets miljøpåvirkning.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.